

烟气管道防腐涂料

产品名称	烟气管道防腐涂料
公司名称	济宁柒保环保科技有限公司
价格	20.00/件
规格参数	品牌:佰丽安 名称:烟气管道防腐涂料
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座404室 (注册地址)
联系电话	17660172263

产品详情

耐高温有机硅涂料能经受高温（100~800℃）氧化和其它介质腐蚀，即在上述环境中能够达到稳定的物理性能，不脱落、不起泡、不开裂、不粉化、无锈蚀，允许有轻微变色。随着工业化及科学技术的不断发展，用户对耐高温涂料的性能和施工条件提出了越来越高的要求，不仅要求涂料在高温下具有优良的耐热性、防腐蚀性、耐油性、耐溶剂性等，而且要求有机硅涂料不仅仅可以烘烤固化、室温固化、交联固化，也可以通过一些固化促进剂固化。

有机硅耐高温漆是最常用的耐高温漆品种，但其也分为很多种类，选用有机硅耐高温漆时，要从耐热温度、使用环境、机械性能、颜色外观、防腐要求等几方面综合考虑，仅凭温度，很难选到合适的油漆。

合适的油漆只是完美涂装的前提，规范的施工，才能最终保证涂装效果，有机硅耐高温漆的施工不同于普通油漆的方面有：漆膜厚度为薄涂型，干燥方式不同。如需在高温情况下施工，需要提前告知。

一、选用合适的油漆 有机硅耐高温漆分为很多种，应用的情况也分为多种，目前，有机硅耐高温漆还没有出现一种可以通用于全部涂装领域，并且经济实惠的品种。因此，按需求选用油漆。 1.1耐热温度：

耐热温度，不仅要考虑的最高温度，还要考虑的经常温度，是否冷热交替、是否湿热。

选用有机硅耐高温漆的原则是：使用的最高温度，不超过有机硅耐高温漆的最高温度，使用的经常温度，应该高于150℃。 1.2使用环境：油漆使用的环境，大多具体情况具体分析：

例如：摩托车、汽车排气管消音器，要求耐磨、耐温变、硬度高，耐候性能好。

焚烧炉、烟囱外壁：要求耐候性能好，耐酸性气体，耐酸雨，附着力优异。

船用有机硅耐高温漆：通常要求耐盐雾性，用于室内、船舱的设备等，不要求耐候性，但要求耐湿热。