

EN-610氢分析仪

产品名称	EN-610氢分析仪
公司名称	上海英盛分析仪器有限公司
价格	99.00/台
规格参数	品牌:英盛 型号:EN-610 产地:上海
公司地址	上海市松江区永航路288弄11号
联系电话	18917162982

产品详情

主要特点：

热导式气体检测原理,稳定、可靠；

微流型结构检测器,灵敏度高、响应速度快；

大屏幕点阵液晶显示，全中文操作菜单；

实时时钟显示日期时间；

具有报警接点输出，可任意设置上、下限报警点；

具有定时自动存储功能，可随时查看存储数据；

具有无纸记录仪功能，自动记录氢浓度随时间的变化曲线；

具有0~10mA或4~20mA全隔离标准信号输出；

具有RS-232通讯口，可连接串口打印机或与计算机实现双向通讯；

可用标准气在线校准主要技术参数：

测量范围：0~100%(任选量程范围)（体积比N₂中H₂）

基本误差： ± 1.5%FS

零点漂移： ± 1.5%/7d

量程漂移： $\pm 1.5\%/7d$

重复性误差：0.75%

最小分度值：0.01%H2

响应时间：T90 < 40秒

输出信号：4~20mA DC（允许外接负载 < 800 Ω）

0~10mA DC（允许外接负载 < 1600 Ω）

报警继电器接点容量：220VAC/1A

功耗：< 60W

样气压力：0.2MPa

样气流量：200毫升 / 分

样气温度：0~50

仪器外型尺寸：144 × 144 × 250mm（高 × 宽 × 深）

安装开孔尺寸：138 × 138mm（高 × 宽）仪器正常工作条件如下：

环境温度：0 ~ 40 ℃；

相对湿度：20%~80%（冷凝除外）；

大气压力：当地大气压力；

阳光辐射：避免直接照射；

环境中的尘埃量：可忽略不计；

空气流速：0.5m/s

环境中有害性气体：无强腐蚀性气体；

振动：避免强烈振动；

通风：无阻碍；

工作位置：水平安装（ $\pm 10^\circ$ ）；

电源电压：220V \pm 22VAC

电源频率：50Hz \pm 1Hz

外界电场、磁场、电磁场：避免强烈电磁场干扰。

