

# 西安新洪高憎水膨珠保温砂浆质量保证价格优惠

产品名称	西安新洪高憎水膨珠保温砂浆质量保证价格优惠
公司名称	西安新洪高建筑装饰材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	陕西省西安市临潼区新市街道办事处郝邢村邢东组
联系电话	19909216523

## 产品详情

### 一、简介:

憎水膨珠保温砂浆是以膨胀玻化微珠为轻质骨料与膨胀玻化微珠保温胶粉料按照一定的比例搅拌均匀混合而的用于外墙内外保温的一种新型无机保温砂浆材料。膨胀玻化微珠保温砂浆具有优异的保温隔热性能和防火耐老化性能、不空鼓开裂、强度高、现场施工加水搅拌即可使用。

### 二、特点:

- 1、施工方便，可直接在原始墙体上涂抹而无需打平层。
- 2、保温效果优于胶粉聚苯颗粒。
- 3、耐高温性能好，可耐1200 的高温。
- 4、在遇火患情况下不挥发有害物质。
- 5、极低的吸水率，保证了其优异的保温效果及抗老化性能。
- 6、能够快速硬化的干燥，提高了施工效率。

7、无毒、无味、环保。

### 玻化微珠保温砂浆特性

- 1、产品综合性能好，早期强度提高快，缩短了二次抹灰时间。
- 2、可直接施工于干状墙体上。
- 3、克服了胶粉聚苯颗粒搅拌过程中体积收失率大，易造成产品后期强度低和空鼓开裂，保温性能降低等现象。

### 三、适用范围:

- 1、适用于节能50%和65%夏热冬冷、夏热冬暖、温和地区新建、改扩建的公共和民用建筑的外墙内、外保温、屋面保温节能工程。
- 2、适用于钢筋混凝土、加气混凝土砌块、多孔砖、灰砂砖等墙体的内外墙保温。
- 3、适用于屋顶隔热层。
- 4、适用于旧建筑物的节能改造。
- 5、适用于地下室、车库、消防通道、粮仓、楼梯间、厂房等防火保温工程。
- 6、适用于饰面为涂料和面砖的外保温层。
- 7、适用于干挂饰面内层的保温填充。

保温还可采用聚氨酯喷涂、聚苯乙烯板等。