15CrMoR 容器板 合金容器板

产品名称	15CrMoR 容器板 合金容器板
公司名称	上海皖纵实业有限公司
价格	5000.00/吨
规格参数	容器板:合金容器板 15CrMo:15CrMoR 国产:合金容器板
公司地址	上海市宝山区铁山路1050号2号楼402室
联系电话	021-36072117 13524050572

产品详情

15CrMoR是压力容器用钢。属于一种中温抗氢钢“ 15 ”是碳含量成分0.15%“ Cr ”是成分含有一定化学元素-铬“ Mo ”是成分含有一定化学元素-钼“ R ”是容器板容的个字母15CrMoR，热处理常采用：正火加回火 在550℃以下时，具有较高的持久强度。 产地：舞钢、武钢、重钢、南钢、新钢、湘钢15CrMoR化学成分

15CrMoR 化学成分%CSiMnPSCrMo0.12～0.180.15～0.400.40～0.70≤0.030≤0.0300.80～1.200.45～0.60

15CrMoR力学性能

钢板状态力学性能和冷弯性能板厚（mm)抗拉强度屈服强度伸长率温度冲击功冷弯试验180 ° b=2a正火加回火6～60450-590≥295≥1920≥31d=3a>60～100≥275>100-150440-580≥255

15CrMoR高温力学性能

钢板状态板厚在下列温度(℃)下的屈服强度（Mpa)不小于正火加回火20～60240225210200189179174>60～100220210196186176167162>60～150210199185175165156150

15CrMoR特点钢质纯净：P0.010%、S0.005%、[N]70ppm、[O]15ppm、[H]2ppm、钢中夹杂物总量20ppm的高纯净度钢水。 良好的韧性和焊接性。 领先的热处理技术：正火、淬火、回火、调质等热处理加工。显著提高钢的塑性和冲击韧性，改善钢材的各向异性。现货较多，如需要定扎特殊规格，可供8mm-120

mm-650mm厚宽至3900mm。国产专用特殊钢：12MnNiVR、12Cr2Mo1R、14Cr1MoR（H）、SA387Gr11（22）CL2、07MnNiMoVDR、NM360、NM400、NM500、SA203E、WDB620、15CrMoR、09MnNiDR、16MnDR、15MnNiDR、13MnNiMoR、A515Gr70、A516Gr70、A537CL1、A537CL2、EQ56、EQ70、NVE690、E420、E550、WH70Q、（C、D、E、）、WH80QD、E)、WH100QD、WQ690D、WQ690E、WQ700D、WQ700E、 Q690D、Q690E、A/SA533B、A/SA533C、SA514系列、SA514Q、SA514QF、SA514GrF、A514GrQ、A517GrQ、S690Q、S690QL、S890Q、S960Q、S960QL、WQ890D、WQ960C、WQ960D、WQ960E、WQ1100D/E等。锅炉及压力容器用钢板，造船及采油平台用钢板，耐磨钢，低合金高强度钢板，高强度高韧性钢板等。