

## 南京模温机冷水机，制冷设备，制热设备，工业冷水机，模温机，

产品名称	南京模温机冷水机，制冷设备，制热设备，工业冷水机，模温机，
公司名称	南京明通制冷设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	南京明通:400WDE9（双机型） 水冷螺杆:制冷量383.2kw BSL（双）:压缩机功率86.6kw
公司地址	南京市江宁区秣陵街道双龙大道1008号天秀湾花园综合楼401-179
联系电话	15852931032

## 产品详情

明通水冷螺杆式冷水机广泛用于塑胶、电子制造、电镀、医药化工、超声波冷却、印刷等工业生产，它精确控制现代工业机械化生产所要求温度，从而大大提高了生产效率及产品质量。水冷螺杆式冷水机操作简便、设计合理、品质卓越，其规格有上百种，是现代化工工业生产不可缺少的良伴。

冷冻油更换操作方法：一．更换冷冻油不做内部清理：压缩机做泵集动作，将系统冷媒回收到冷凝器侧（注意泵集动作最低吸气压力不低于0.5 Kg / cm<sup>2</sup> G），将压缩机内冷媒排除，保留些许内部压力作为动力源，将冷冻油从压缩机的放油角阀排出。二．更换冷冻油并作内部清理：放油的动作如前所述，冷冻油排除干净且压缩机内外压力平衡后，用内六角扳手将法兰螺栓松脱，拆出机油过滤器接头和清结孔法兰（或油位开关法兰）后，将压缩机油槽内的污染物去除干净，并检查机油过滤器孔网是否有破损，并将其上的油泥、污染物等吹除，或更换新的机油过滤器，注意换新时过滤器接口螺母要旋紧，做好密封，防止内漏；机油过滤器接头内衬垫一定要换新，防止内漏；其他法兰衬垫也建议更新。汉钟螺杆压缩机冷冻油更换注意事项：1．不同牌号的冷冻油切不可混用，尤其是矿物油和合成酯类油切不可混用。2．如果更换不同牌号的冷冻油，注意要将系统内残存的原冷冻油排除掉。3．有些油品因有吸湿的特性，所以不要将冷冻油长期暴露在空气中。安装时尽可能缩短暴露的时间，并做好抽真空操作。4．如果系统发生过压缩机电机烧毁故障，更换新机时要特别注意将系统残存的酸性物质去除，并在调试运转七十二小时后检查冷冻油的酸度，建议更换冷冻油和干燥过滤器，降低酸蚀的可能。此后运转一个月左右再次检测或更换一次冷冻油。5．如果系统曾发生过进水事故，要特别注意将水分去除干净，除更换冷冻油外，要特别注意检测油品的酸度，并及时更换新油和干燥过滤器。