

现浇空心楼盖内置填充轻质空心芯模箱体

产品名称	现浇空心楼盖内置填充轻质空心芯模箱体
公司名称	郑州钧宁建材有限公司
价格	18.00/个
规格参数	品牌:钧宁建材 型号:按需生产 产地:河南
公司地址	郑州市中原区华山路80号院18号楼5层2号
联系电话	15803997330

产品详情

空心楼盖结构工程施工质量安全指导

一、现浇混凝土空心楼盖设计应符合现行国家有关标准的规定。同时，设计单位应在施工图设计说明中提出保证空心楼盖质量、安全的注意事项、技术要求与措施。

有防水要求的屋面板、地下室顶板不应使用空心楼板。

二、施工前，施工单位应编制切实可行的施工技术方案，施工技术方案应组织专家进行论证审查。

空心楼盖施工前必须设置样板,待各方确认后方可全面施工。

三、空心楼盖填充体应符合下列规定：

1.填充体宜采用实心材料。填充体材料的质量及物理力学性能指标、构造要求、施工及验收应符合《现浇混凝土空心楼盖技术规程》（JGJ/T268）的有关规定。

2.填充体如采用拼装式空心箱体时，箱体的密封性应可靠，箱体拼装处应有可靠的阻水措施。箱体外表面不得有孔洞和影响混凝土形成空腔的其它缺陷。

3.填充体材料进场应按检验批检查产品合格证、出厂检验报告，并对每个检验批产品全数进行外观质量目测检查，对检验合格的产品中随机抽取试样进行尺寸偏差、表观密度、局部抗压荷载、抗振动冲击性能和自然吸水率等项目检验。当采用拼装式空心箱体时，箱体的竖向抗压荷载不应小于2KN，侧向抗压荷载不应小于1.6 KN。同时应对箱体密封性能进行检查或检验。