

高强度地脚螺栓规格 扬州高强度地脚螺栓 飞劲紧固件厂家

产品名称	高强度地脚螺栓规格 扬州高强度地脚螺栓 飞劲紧固件厂家
公司名称	日照市飞劲紧固件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区芙蓉街与银河路交叉口东侧
联系电话	15315972386

产品详情

地脚螺栓埋设方法

地脚螺栓在施工埋设都会有许多方法，主要也是为一次浇灌与二次浇灌，高强度地脚螺栓规格，在基础与设备连接的过程中，常常有许多方法进行，高强度地脚螺栓价格，前提条件是前期的准备工作一定全部就绪，一般施工单位为了便于预留模板孔，这样才方便地脚螺栓的埋设，也便于混凝土成型后螺栓的拔出，于是螺栓的埋设便有了直埋与后埋，通过这两种方法的埋设可以依实际情况操作。

地脚螺栓在安装的时候首先一步是先初步找正地脚螺栓顶部的位置，其误差范围在三到四毫米之间，一定是要这个范围之内。等到初步找正垂直度之后把拉结筋或者是可以调节式钢筋顶撑固定。做好以上这些之后把地脚螺栓一个个做固定。最后再做二次找正这样就使得地脚螺栓顶部的误差控制范围在两毫米之内，这样把固定框钢板上下的配套地脚螺栓的螺帽同时做一个紧固。等到全部的地脚螺栓校正并固定之后要进行一次整体的检查，个别不符合要求的要及时纠正。最后要检查一遍轴线，扬州高强度地脚螺栓，一定要确认无误之后，就可浇筑混凝土了。

发动机连杆螺栓的作用

为了增大曲柄销直径而又要活塞连杆组能从气缸中取出，连杆大头的外形轮廓尺寸受到限制，这就迫使连杆螺栓直径不可能任意加大，所以连杆螺栓处在很高应力的条件下工作。

发动机运行时，如果连杆螺栓断裂，高强度地脚螺栓厂家，将会造成重大事故，使曲轴箱、曲轴和连杆

毀坏，甚至危及工作人员的人身安全。因此，连杆螺栓不仅应具有适当的预紧力，以保证连杆体与连杆盖密合无隙。而且在很高应力条件下，也应保证工作完全可靠，不发生疲劳损坏事故。

高强度地脚螺栓规格-扬州高强度地脚螺栓-飞劲紧固件厂家由日照市飞劲紧固件有限公司提供。高强度地脚螺栓规格-扬州高强度地脚螺栓-飞劲紧固件厂家是日照市飞劲紧固件有限公司 (rzfeijin.tz1288.com) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张连飞。同时本公司 (www.fjdjls.com) 还是从事地脚螺栓，45号钢地脚螺栓，10.9级地脚螺栓的厂家，欢迎来电咨询。