

天津洒水车公司 天津洒水车 佳合通商贸

产品名称	天津洒水车公司 天津洒水车 佳合通商贸
公司名称	天津佳合通商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区西堤头镇福康路192号
联系电话	18802277028

产品详情

天津佳合通商贸有限公司销售洒水车：

喷洒作业

(1)将四通阀门后柄拉至与地面平行，打开想要喷洒的球阀(前冲、后洒、侧喷、花洒)，然后起动发动机，将变速器挂入挡位，天津洒水车价格，将取力器开关向后拉即挂档取力，然后分离离合器，天津洒水车公司，泵开始运转，开始洒水

(2)罐体内的水洒完后，驾驶应及时将取力器操纵柄向前推即脱档，洒水泵停止运转。

天津佳合通商贸有限公司对雾炮车的相关介绍：

影响雾炮车雾化效果的因素很多，从雾化的使用途径来分析，可以通过以下四点来提高雾炮车的雾化效果。

(1)喷头、混合管的几何形状和尺度对雾化性能的影响很大。因此，在设计模型时，除分别考虑它们对雾化的影响外，还应考虑它们结合在一起后的整体性能的变化。

(2)增加气液两相的相对速度差以增大气动力，使液滴在较大气动力的作用下，分化得更细。

(3)提高液相喷嘴的出口速度以增强对撞，使相对喷出的液滴在对撞时能够进一步分化。

(4)研究喷雾供水系统流量、压力和喷嘴几何尺寸、结构形状的关系，提高雾化效果。特别是供水系统的水压对雾化效果影响较大，天津洒水车，水压越高，水雾颗粒越细。但较高的水压往往会带来一些问题，天津洒水车售价，因此在调节水压时，如果一下就将机器的压力调到大值，容易导致机器发热，降低雾化供水系统的使用寿命。因此在通过调节水压提高雾化效果时，建议慢慢提高压力值。

天津佳合通商贸有限公司销售专业洒水车：

罐体制作

采用自动流水线罐体生产工艺分为:下料、拼板自动焊、封头旋压成型、罐体一次滚压成型等国内先进生产工艺。

罐体材料多采用优质碳钢板生产。特殊用途的情况下也可以根据客户的需要采用304不锈钢。罐体容积为"4立方、5立方、6立方、8立方、10立方、13立方、15立方"等。

管道系统

由管道、四位三通球阀、直通球阀、过滤网、出水口(前冲后洒、侧喷;高位侧花洒;后工作平台，带绿化洒水高炮)组成。

天津洒水车公司-天津洒水车-佳合通商贸由天津佳合通商贸有限公司提供。天津洒水车公司-天津洒水车-佳合通商贸是天津佳合通商贸有限公司(www.jhtqc.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。