

## 柴油移动式螺杆空压机电话【金诚信机械设备】

产品名称	柴油移动式螺杆空压机电话【金诚信机械设备】
公司名称	河南金诚信机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市金水区二环路11号院6号楼东2单元46号
联系电话	15639901528

### 产品详情

当油冷却器更加结垢时，如果不能通过上述方法理想地清洁，则可以单独拆卸油冷却器，打开两个端盖，并用特殊的清洁钢刷或其他工具除去油垢。当清洁冷却器介质侧不能有效降低温度时，螺杆空气压缩机需要清洁油侧，如下：（1）拆卸进出油管；

（2）注入清洗液浸泡或使用泵循环冲洗（间隙效应）（3）用清水冲洗；

（4）用干燥空气干燥或用脱水油除去水分；（5）安装入口和出口管。3，清洗水气分离器螺杆空压机水气分离器结构类似于油气罐，进气壁设计，凝固成离心力，由于水和气体的重量，它可以有效地分离压缩空气中的水分。清洁水气分离器：拆卸水气分离器盖并用清洁剂清洗。

该装置的内部压力影响是正的：该装置的内部压力应在0.2和0.45MPa之间。校正方法：压力值应在装置卸载过程中进行。在压力阀的调节螺母上调节该值。为了便于读取设定值，应在压力阀和压力表安装前采取压力检测点（有些微电脑控制器有内部压力参数显示功能。如果没有这样的功能，压力表应该在压力阀之前安装）。（4）高温保护值：当螺杆空压机正常工作时，其温度应在65至98 之间。过温保护的自动关闭温度不得超过105 °C。校正方法：调节控制器中的高温自动关机温度值，适用于1.2（即放大20%的余量）。

1.提高压力控制的准确性。永磁变频螺杆空压机变频控制系统具有精确的压力控制能力。使压缩机的气压输出与用户空气系统所需的空气量相匹配。变频器控制的压缩机的输出风量随着电动机速度的变化而变化。由于提高了变频调速电机的精度，可以使管网的系统压力变化保持在±0.01 Mpa的范围内，有效地提高了工作质量。2.延长压缩机的使用寿命。永磁变频螺杆空压机的变频器从OH Z启动压缩机，可以调节其启动加速时间，减少启动时对压缩机电气元件和机械部件的影响，提高系统的可靠性。并进行压缩机的使用寿命延长。