

速诚钢模具 天津预制公路隔离带

| | |
|------|-----------------|
| 产品名称 | 速诚钢模具 天津预制公路隔离带 |
| 公司名称 | 清苑县南阎庄速诚水泥制品加工厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 保定清苑区阎庄工业区 |
| 联系电话 | 17713217117 |

产品详情

水泥隔离墩比塑料隔离墩，更结实耐用，不会因为车辆等碰撞坏掉，寿命更长，可连续使用性，性价比塑料隔离墩低。速诚水泥制品加工厂拥有完整的生产生产组织和质量保证体系，具有多年生产各种水泥制品及混凝土模块的生产经验，各种规格型号齐全，生产工艺先进。欢迎来电咨询合作！隔离墩对指引交通有序畅顺有很好的作用，起到确保交通安全，让行人行车更加有安全保障。隔离墩是交通保障，速诚水泥制品愿意为交通安全尽自己的一份力。

水泥隔离墩安装在车行道、人行道、停车场等一些需要隔离的场所。

水泥墩的安装需要的工具主要由：

- 1.叉车
- 2.专用卸车工具，一种7字形的管子和吊装带。
- 3.4个工人负责从大货车上吧墩子放到叉车上。
- 4.安装时需用水准仪和放线器把水泥隔离墩的具体位置找出来，用叉车放下。
- 5.卸车时一定要轻拿轻放，因为新型水泥墩的钢性很大，装卸容易损伤外表漆面。
- 6.一般放置时间距在2m两个放在一条直线上，穿上连接管如图。

水泥隔离墩的放置位置

- 1.放在行人道上时一定要让水泥墩的外边放在行人道的内边缘，这样起到保护行人在人行道上通行时不至于能碰到行人的腿。
- 2.当出现人行道和车行道混合通行时车道大于4米时，水泥隔离墩分道时必须考虑到水泥墩的宽度和车行道的宽度在3米。

水泥隔离墩的相关介绍：

- 1、黑黄相间，色彩鲜明，加反光膜警示标志，特别有效于夜晚的反光警示，可有效减少车辆的交通事故发生及降低肇事时人车程度，形成交通安全保障。
 - 2、混凝土、钢筋作为隔离墩主要原材料，耐热、耐寒、耐冲击、坚固耐用不易老化等特点。
 - 3、隔离墩适合任何道路使用，安装方便，不需开挖路面，工程量小。
 - 4、使用范围广且美观耐用，即为交通安全保障，也为城市增添光彩。
- 3.同一道路上应设置统一样式的车行道隔离设施。
- 4.符合下列条件之一的新建、改建道路可设置车行道中心隔离设施:
- (1)道路中设有高架道路、大型桥梁墩柱的地方又无其它隔离措施的。
 - (2)桥梁、高架道路、立交、隧道双向交通的出入口与地面道路连接的路段。
 - (3)高等级道路与一般道路双向交通连接的过渡路段。
 - (4)车行道四车道及以上的单幅城市道路。
- 5.桥梁、高架道路、立交桥等出入口引道处的延长线路段位置可设置车行道分界隔离设施。
- 6.车行道隔离设施应明显易见，端部应配置反光设施，在无照明或照明较差的路段上应全线配置反光设施，并在端部设置反光或防撞设施。反光设施和防撞设施的形式及设置请参见本指引相关章节内容。