隔断防火门公司 杭州隔断防火门 认准杭州新欣门业

产品名称	隔断防火门公司 杭州隔断防火门 认准杭州新欣门业
公司名称	杭州新欣门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区良渚镇杜甫村杨家涧35号
联系电话	13858068774

产品详情

杭州新欣门业有限公司专业生产防火卷帘门、普通卷帘门、工业门、感应门、庭院门、车库门、自动门、伸缩门、电动卷帘窗、停车场管理系统等系列产品,是一家集门类开发、设计、生产、销售、服务为一体的现代化企业。

钢质防火门采用的是镀锌钢板,外面加氧化保护层和抗紫外线涂层,不锈钢防火门采用不锈钢材质作为门框、门扇等。钢质防火门在火灾高温环境下强度降低,如果发生爆1炸事件,钢质防火门有可能被气流冲破,不锈钢防火门耐热,隔断防火门定制,在高温条件下仍然能够保持较高的强度和韧性,可以有效的防护爆1炸等突发事件。

杭州新欣门业有限公司专业生产防火卷帘门、普通卷帘门、工业门、感应门、庭院门、车库门、自动门、伸缩门、电动卷帘窗、停车场管理系统等系列产品,是一家集门类开发、设计、生产、销售、服务为一体的现代化企业。

在防火分区的防火墙上和独立的使用房间,隔断防火门批发,使用防火门较多,如消防控制中心、水泵房、发电机房、配电房皆使用甲1级防火门。

楼梯间、前室等处使用乙级防火门。

管道井、电缆井使用丙级防火门。

杭州新欣门业有限公司专业生产防火卷帘门、普通卷帘门、工业门、感应门、庭院门、车库门

、自动门、伸缩门、电动卷帘窗、停车场管理系统等系列产品,杭州隔断防火门,是一家集门类开发、设计、生产、销售、服务为一体的现代化企业。

除了防火门的材质的区别选择,我们还要认真依据建筑不同部位的分隔请求设置不同耐火极限的防火门.在下列场所中,能够选择不同的防火门.

- 1、消防电梯井、机房与相邻电梯井机房之距离墙上升门时应为甲1级防火门
- 2、防烟楼梯间和通向前室的门,高层民用建筑封1锁楼梯间的门,消防电梯前室的门应为乙级防火门,并应向分散方向开启.
 - 3、高层民用建筑中竖向井道的检查门应为丙级防火门.
- 4、在防火墙上不应开设门窗洞门,如必需开设时,应设置耐火极限不低于1.2h的甲1级防火门窗.
- 5、关于附设在高层民用建筑内的固定灭火安装的设备室、通风、空调机房等,应采用不低于规则的耐火极限的隔墙与其他部位隔开,隔墙的门应采用耐火极限为1.2h的甲1级防火门(对非高层建筑为0.9h的乙级防火门).
 - 6、公开室、半地下室的楼梯问的防火墙上开洞时,应采用耐火极限为1.2h的甲1级防火门.
- 7、燃油、燃气的锅炉,隔断防火门公司,可燃油油浸电力变压器,充有可燃油的高压电容器和 多油开关等设在高层民用建筑或裙房内时.其分隔墙上必需开门时应设甲1级防火门口.
- 8、设在高层民用建筑或裙房内的柴油发电机房的储油间应采用防火墙与发电机距离开;当必需在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲1级防火门.

隔断防火门公司-杭州隔断防火门-认准杭州新欣门业(查看)由杭州新欣门业有限公司提供。隔断防火门公司-杭州隔断防火门-认准杭州新欣门业(查看)是杭州新欣门业有限公司(www.welldoors.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:方晨。