

PARKER/派克乐可利三件式铜质转接头#0929 01 13

产品名称	PARKER/派克乐可利三件式铜质转接头#0929 01 13
公司名称	天津福乐尔科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PARKER/派克 产地:美国 型号:#0929 01 13
公司地址	天津华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地K1-2-101-101
联系电话	022-83946008 13312051701

产品详情

PARKER/派克乐可利三件式铜质转接头#0929 01 13

由于此接头采用三件式设计，使组装更加容易，只需将2个螺纹组件推到一起，并拧紧螺母，从而可以降低安装时间。

Zui大工作压力：50bar

工作温度：-10 至+80

带密封圈

派克乐可利产品齐全，提供了各种形式的过渡接头以及分配座，可以与派克乐可利各类接头系统进行连接。

无论是腐蚀性或者非腐蚀性的环境，该系列的产品为大量的应用提供了完整的解决方案。

特征/you势：

- 产品系列齐全，选择灵活

完整的供货范围，从单个的过渡接头到整套的分配座解决方案

针对不同的介质兼容性，提供了不同的接头材料供选择：黄铜，碳钢，不锈钢，铝

通过不同的表面处理提高防腐性能：铜镀镍，铝阳极氧化处理

对于腐蚀性较强的应用，推荐用不锈钢材料

多种螺纹形式可供选择：BSPP，BSPT，NPT 以及公制螺纹

- 性能

坚固的设计

根据不同的类型和材料，有从低到高不同的压力范围可供选择

锻造成形产品提高了机械性能

市场：

自动化工厂

各种机械加工

包装

车辆装配设施

纺织机械

食品饮料

应用：

适用于腐蚀性或非腐蚀性环境

适用于高压或者中压应用

技术：

隔板接头

等径三通

多路分配座

接头连接系统

气动接头

黄铜过渡接头

不锈钢接头

铜镀镍接头

技术参数：

材料：

过渡接头及堵头：黄铜，铜镀镍，316L不锈钢，碳钢

分配座：阳极氧化铝

压力范围：

过渡接头及堵头

黄铜：1/8"至1/2"：200 bar；3/4"及1"：150bar；1 1/4"至2"：100 bar，不带密封圈

铜镀镍：60bar

不锈钢316L：1/8"至1/2"：200 bar；3/4"及1"：150bar；1 1/4"至2"：100bar，不带密封圈

碳钢：1/8"至1/2"：200bar；3/4"及1"：150 bar；1 1/4"至2"：100 bar，不带密封垫

分配座：

阳极氧化铝：20bar

温度范围：

过渡接头及堵头：

黄铜：-40 至+150 不带密封圈；-20 至+80 ,带密封圈

铜镀镍：-10 至 +80

316L不锈钢：-20 至 +180

碳钢：-10 至 +80

阳极氧化铝：-10 至 +80