

# 南漳油罐 同众鑫 油罐批发

产品名称	南漳油罐 同众鑫 油罐批发
公司名称	襄阳同众鑫油罐厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市襄州区
联系电话	15971095057

## 产品详情

对于加油站等应用场所的地下卧式罐，传感器安装位置应远离安装在罐内的卸油管、潜油泵或自吸泵管路，防止流体直接冲击；传感器安装位置应选择在油罐纵向的中轴线上，以减小测量死区；传感器安装位置应选择靠近检尺孔，以保证相同的测量基准；传感器安装孔孔径: 应大于浮子的直径。

### 加油站双层油罐的安装条件

油罐埋地设置，其顶部覆土不应小于 0.5 m。油罐的周围，油罐电话号码，应回填干净的沙子或细土，其厚度不应小于 0.3 m。

油罐操作平台、梯子由选用单位统一考虑。

埋地卧式油罐操作井是为埋地卧式油罐而设计的，两者应配套使用。操作井的高度受油罐埋地深度控制，选用者应根据油罐实际埋地深度调整图中给出的操作井高度，同时调整相关尺寸。

S/F双层油罐的高安全、高环保性能也间接降低了用户的使用成本，使用该产品后能够不需要建造地下储油室，油罐可以直接埋于地下使用。一般普通单层钢制油罐每年都需要进行维修和检测，增加了维护时间和成本，南漳油罐，而双层油罐对内部钢壳根本不需检测，仅3年1次对玻璃纤维制外壳进行表面检测，而且即使有异常现象，也可以用同种材料进行小面积修补，省时省力。所以该产品大大降低了客户的使用综合成本。

- 1、S/F双层油罐的使用寿命是普通油罐的5-10倍，至少可保证安全使用30年。
- 2、安装便捷，大大缩短工期，减少成本投入。
- 3、远程监控系统便于日常及定期检测，油罐批发，数字化控制，免去人工复杂操作；

- 4、S/F双层油罐的维护需求是普通油罐的1/10，大大节约了维护投入成本；
- 5、S/F双层油罐的使用率与普通油罐相比有较大的提高，保证了设备的高效率使用，产品性价比高；
- 6、S/F双层油罐的高效使用，油罐厂家，大大保护和节约了能源，免去了能源泄漏带来的严重损失。

#### S/F双层油罐三大特性：环保性

- 1、外层FRP不会与地下水、盐水等产生电解腐蚀现象；
- 2、外层FRP不会与汽、柴油、含铅油产生腐蚀现象；
- 3、泄漏检测仪能够24小时全程监控，杜绝污染隐患；
- 4、检测系统，便于油罐的检测和维护，保护了土壤的原生态环境；
- 5、对环境的有效保护，免去了后期高额的环境治理费用。
- 6、双层结构，内有0.1mm的空隙，外层FRP保证了泄漏物不会直接渗漏污染土壤和水源；

南漳油罐-同众鑫-油罐批发由襄阳同众鑫油罐厂提供。襄阳同众鑫油罐厂（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！