

# 巴彦淖尔防火阀 奇虎集团 风管防火阀

产品名称	巴彦淖尔防火阀 奇虎集团 风管防火阀
公司名称	山东奇虎空调设备集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城开发区
联系电话	16538299999

## 产品详情

### （一）民用建筑

- 1、设置在一、二、三层且房间建筑面积大于100m<sup>2</sup>和设置在四层及以上或地下、防火阀半地下的歌舞娱乐放映游艺场所；
- 2、中庭；
- 3、公共建筑中建筑面积大于100m<sup>2</sup>且经常有人停留的地上房间；
- 4、公共建筑中面积大于300m<sup>2</sup>且可燃物较多的地上房间；
- 5、防火阀建筑中长度大于20m的疏散走道。

### （二）工业建筑山东奇虎空调设备集团

- 1、防火阀人员、可燃物较多的丙类生产场所；
- 2、丙类厂房中建筑面积大于300m<sup>2</sup>且经常有人停留或可燃物较多的地上房间；
- 3、建筑面积大于5000m<sup>2</sup>的丁类生产车间；
- 4、占地面积大于1000m<sup>2</sup>的丙类仓库；
- 5、高度大于32m的高层厂（库）房中长度大于20m的疏散走道，其他厂（库）房中长度大于40m的疏散走道

### （三）地下半地下建筑防火阀山东奇虎空调设备集团

地下、半地下建筑（室）、地上建筑内的无窗房间，70°防火阀，当总建筑面积大于200m<sup>2</sup>或一个房间建

筑面积大于50m<sup>2</sup>，且经常有人停留或可燃物较多。山东奇虎空调设备集团

另外，设置防烟和排烟设施，要进行合理的选择和组合，是自然排烟还是机械排烟，是自然通风还是机械加压送风，应结合具体条件，按照相关规范规定要求。

## 防火阀的作业状况及组成

### 山东奇虎空调设备集团生产的防火阀的作业状况及组成

防火阀安装在排烟体系与通风空调体系兼用的风机入口处，平常处于“常开”状况，可通风，当管道内气流温度达280℃时，阀门靠易熔金属的温度熔断器动作而主动封闭，堵截气流，避免火灾延伸。

在有些建筑消防工程项目中有重复运用这些设备状况。如重庆大厦就是一例。防火阀的结构，排烟防火阀，主要由阀体和执行组织组成。阀体由壳体、法兰、叶片及叶片联动组织等组成。执行组织由外壳、叶片调理组织、离合器、温度熔断器等组成。防火阀的执行组织是经过金属易熔片和离合器组织来操控叶片的滚动。

当管道内所运送的气体温度到达易熔金属片的熔化温度时，易熔片熔断，其芯轴上的紧缩绷簧和绷簧销钉敏捷打下离合器垫板，这时，离合器和叶片调理组织脱开，因为阀体上装有两个改变绷簧，使叶片遭到扭力而发作滚动。由此可见，防火阀的执行组织选用机械传动原理，不需电、气及其它动力，因此可确保在任何状况下均能起到防火作用。防火阀的通断依据体系的要求，体系停用与正常运转时是位于打开状况的，巴彦淖尔防火阀，如管内运送气体温度低于所选定的金属易熔片的熔点时，属正常运转状况，阀门是打开的。只有当运转工况超过正常运用的状况，阀门才主动封闭，到达保安的作用。

### 山东奇虎空调设备集团有限公司生产的防火阀在使用过程中会有哪些常见的疑问

在通风、空调系统管路规划中，虽经核算，但在实践工程的运转工况如果有变，则需要经过防火阀，阀门对系统各部分的风量进行调理，进行系统调试，将阀门的开启度固定下来，合理分配，以满意规划需求。防火阀作为工程加工设备中必不可少的消防设施，它能够有用防止火灾延伸，为促进安全环境起到至关重要的作用。为了削减出产危险，防止安全隐患，今日就给大家介绍一下关于防火阀在使用过程中会有哪些：

1.消防控制室的送、回风管在其穿墙处未设防火阀。设防火阀设备的意图是为了确保消防控制室的防火安全，但在建审过程中会发现有些工程规划图上消控室的送、回风管在其穿墙处无防火阀。

2.消防控制设备对防烟、排烟设备的控制、闪现功用不完善。

警供认后，有必要间断有关部位的空调送风，风管防火阀，关闭电动防火阀，并接收其反响信；一同发动有关部位的防烟和排烟风机、排烟阀等，并接收其反响信号。

3.管网气体救活系统无气动防火阀。应自动关闭防火门、窗，间断通风空调系统，关闭有关部位防火阀设备。”这需要在管网气体救活系统申，有必要设备气动防火阀，与消防控制设备联动。

巴彦淖尔防火阀-奇虎集团-风管防火阀由山东奇虎空调设备集团有限公司提供。山东奇虎空调设备集团有限公司(www.3339.com.cn)是从事“CCCF排烟风机,CCCF防火阀,水箱,加压送风机,排烟阀”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:国总

。