

山东消防排烟风机 htf消防排烟风机 奇虎集团

产品名称	山东消防排烟风机 htf消防排烟风机 奇虎集团
公司名称	山东奇虎空调设备集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城开发区
联系电话	16538299999

产品详情

YTPY系列消防高温排烟风机，既可用于各种建筑消防排烟，还可用于各种建筑、人防工程、地下铁路、矿井、隧洞等排烟和排风。该系列消防排烟风机是德州艾科空调设备有限公司按照民用建筑设计防火规范要求，结合国内外同类产品开发得到的。经国家固定灭火和耐火构件质量监督检验中心检验合格。

本产品具有以下特性。

山东奇虎空调设备集团有限公司生产的消防高温排烟风机，具体参数如下。

性能和型号

1、该排烟风机的性能表中列出的性能是效率范围内的性能，按风量分为五个性能工况点，选用时按性能表为准。出厂的风机合格品是在额定风量下，全压值误差不超过 $\pm 5\%$ ，性能选用表是标准状态下的性能，无论技术文件或定货要求的性能均以标准状态为准；

2、该风机安装方式可分为卧式和屋顶式，对风量、全压、安装尺寸等性能都有特殊要求；

3、HTF- 、HTF- 表示常压型消防高温排烟风机，htf消防排烟风机，叶型采用轴流式:HTF- (单速)和HTF- (双速)两种;HTF- 、HTF- 表示中压消防高温排烟专；

4、HTF-X为消音型消防高温排烟专用风机，用户可根据实际需要选用不同的种类；

5、HTF-W系列屋顶式消防高温排烟专用风机，山东消防排烟风机，用户可根据实际需要选用阻燃型玻璃钢风帽或钢制风帽；

6、HTF-D为低压型消防高温排烟风机；

7、特别说明:GYF与HTF系列风机是同类产品。

3c排烟风机的部件主要有面板，滤网，电机以及风机组成，3c排烟风机选用非防腐材料，通过瞎唱拆装检修布局严密，板面内贴消音棉，外板为电解板或镀锌板，外表涂层选用喷塑保护。山东奇虎空调设备集团有限公司

电解板的氧化层与外涂层构成双层保护，整体布局强度高，隔音性能好;对小风量机组亦可选用双面板塑钢布局。滤网是依据客户需求设备的，标配中是没有滤网的，电机具有高效、节能、性能好、噪音低、振荡小等特征。

防排烟系统可分为防烟系统和排烟系统的总称。防烟系统选用机械加压送风办法或天然通风办法，防止烟气进入分散通道的系统;排烟系统选用机械排烟办法或天然通风办法，将烟气排至建筑物外的系统。

机械防排烟系统，都是由送排风管道、管井、防火阀、门开关设备、送、排风机等设备组成。防烟系统设置办法楼梯间正压。机械排烟系统的排烟量与防烟分区有着直接的联系。

防烟楼梯间前室或合用前室，运用翻开的阳台、凹廊或前室内不同朝向的可翻开外窗天然排烟时，该楼梯间可不设排烟设备。

运用建筑的阳台、凹廊或在外墙上设置便于翻开的外窗或排烟进行无安排的天然排烟办法。

天然排烟应设于房间的上方，宜设在距顶棚或顶板下800mm以内，其间隔以排烟口的下边际计。天然进风应设于房间的下方，设于房间净高的1/2以下。其间隔以进风口的上边际计。内走道和房间的天然排烟口，至该防烟分区远点应在30m以内。天然排烟窗、排烟口中、送风口应设翻开便当、灵敏的设备。山东奇虎空调设备集团有限公司

联接3c排烟风机厂家进出口的风管应有独自的支撑，不允许将管道分量加在风机的部件上，风机设备时应留意风机的水平方位，消防排烟风机厂家，对风机与地基的结合面和出风管道的联接应调整，使之天然符合，不得强行联接。山东奇虎空调设备集团有限公司

山东奇虎空调设备集团有限公司风机设备后，消防排烟风机价格，用手或杠杆拨动叶轮，检查是否有过紧或擦碰现象，有无妨碍转动的物品，无异常现象下，方可进行试运转，风时机传动设备的显露部分应有防护罩(用户自备)。如风机进风口不接管道时，也需添置防护网或其他安全设备。

消防排烟通风机

1. 设置于建筑物的机械排烟系统内，当建筑物发生火灾时，高温排烟排烟风机，用以排除烟气的通风设备（该设备平时亦可用于通风换气）。

2. 电动机空气冷却系统

电动机在较高环境温度下工作时，为保护电动机而设置的强制通风系统。

3. 设计要求

1.1 消防排烟通风机应符合本标准的规定，并按经规定程序批准的图样和技术文件或按供需双方协议要求进行设计制造。

1.2 消防排烟通风机的型式、尺寸参数及性能曲线应符合GB/T 3235 的规定。

山东消防排烟风机-htf消防排烟风机-奇虎集团(优质商家)由山东奇虎空调设备集团有限公司提供。山东奇虎空调设备集团有限公司（www.3339.com.cn）是从事“CCCF排烟风机,CCCF防火阀,水箱,加压送风机,排

烟阔”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！
！联系人：国总。