

澳门排烟风机 奇虎集团 排烟风机价格

产品名称	澳门排烟风机 奇虎集团 排烟风机价格
公司名称	山东奇虎空调设备集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城开发区
联系电话	16538299999

产品详情

奇虎品牌排烟风机选型事项：

- 1、消防排烟风机选用主要控制参数为工作温度，风量，排烟风机价格，全压，效率，噪声，消防高温排烟风机，电机功率，转速及轴功率。
- 2、消防排烟风机在介质温度不高于85 的条件下应能长期正常运行。
- 3、排烟通风机应保证：当输送介质温度在280 时能连续工作30min，并在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。
- 4、在额定转速下，在工作区域内，通风机的实测压力曲线与说明书中给定的曲线应满足下列规定：
 - a)、轴流式排烟通风机在规定的流量下，所对应的压力值偏差为 $\pm 5\%$ 。
 - b)、离心式排烟通风机在规定的流量下，所对应的压力值偏差为 $\pm 5\%$ 。
- 5、排烟通风机在说明书中给定的工况点下的比A声级噪声限值应符合JB/T8690-1998的规定。
- 6、HTF消防排烟风机可采用普通钢制离心式通风机或专用排烟轴流式通风机。排烟风机规格按《高层民用建筑设计防火规范》中的规定。排烟风机小风量为7200m/h，大风量不宜超过60000m/h(指一个排烟分区的尽量大风量)。
- 7、HTF消防排烟风机风量应按所需要的风量值增加不小于10%~20%的富裕量。

YTPY系列消防高温排烟风机，既可用于各种建筑消防排烟，还可用于各种建筑、人防工程、地下铁路、矿井、隧洞等排烟和排风。该系列消防排烟风机是德州艾科空调设备有限公司按照民用建筑设计防火规范要求，结合国内外同类产品开发得到的。经国家固定灭火和耐火构件质量监督检验中心检验合格。

本产品具有以下特性。

山东奇虎空调设备集团有限公司生产的消防高温排烟风机，具体参数如下。

性能和型号

- 1、该排烟风机的性能表中列出的性能是效率范围内的性能，按风量分为五个性能工况点，选用时按性能表为准。出厂的风机合格品是在额定风量下，全压值误差不超过 $\pm 5\%$ ，性能选用表是标准状态下的性能，双速排烟风机，无论技术文件或定货要求的性能均以标准状态为准；
- 2、该风机安装方式可分为卧式和屋顶式，对风量、全压、安装尺寸等性能都有特殊要求；
- 3、HTF- 、HTF- 表示常压型消防高温排烟风机，叶型采用轴流式:HTF- （单速）和HTF- （双速）两种;HTF- 、HTF- 表示中压消防高温排烟专；
- 4、HTF-X为消音型消防高温排烟专用风机，澳门排烟风机，用户可根据实际需要选用不同的种类；
- 5、HTF-W系列屋顶式消防高温排烟专用风机，用户可根据实际需要选用阻燃型玻璃钢风帽或 钢制风帽；
- 6、HTF-D为低压型消防高温排烟风机；
- 7、特别说明: GYF与HTF系列风机是同类产品。

奇虎

消防排烟风机厂家提醒消防排烟风机施工注意事项

消防排烟风机是我们日常生活中再熟悉不过的一项通风设备，近年来。消防排烟风机广泛用于消防行业，虽然消防排烟风机具有很多优点，但是往往人们会发现，消防排烟风机总是达不到预期的效果，这是为什么呢？其实这和消防排烟风机的安装是有一定关系的，那么今天消防排烟风机厂家就告诉大家，在安装消防排烟风机时我们需要注意哪些事项。

事项一：在安装消防排烟风机时，各个结构要设计合理，尤其是自然窗的设立，一定要做成开启的自然窗，并且自然窗的位置要安装正确，保证良好的通风排烟的效果。

事项二：在选择消防排烟风机时，一定要根据实际情况进行合理的选择，比如消防排烟风机安装的地方。此外，还要做好室内的测量计算，保证消防排烟风机安装后更合理。

事项三：消防排烟风机的风口要设置符合要求，有的因为风口规格的问题吗，导致消防排烟风机的风量较小等问题。

其实，关于消防排烟风机的安装须知不仅是以上这些，还有很多，今天消防排烟风机厂家就不一一为大家介绍了，更多详细内容，敬请期待消防排烟风机厂家的信息更新。

澳门排烟风机-奇虎集团-排烟风机价格由山东奇虎空调设备集团有限公司提供。山东奇虎空调设备集团有限公司（www.3339.com.cn）是山东德州,风机、排风设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在奇虎空调领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创奇虎空调更加美好的未来。

