

国产水质硫化物酸化吹气装置

产品名称	国产水质硫化物酸化吹气装置
公司名称	上海韭跃仪器有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	上海市松江区九亭大街1003号6203室
联系电话	15021093014

产品详情

国产水质硫化物酸化吹气装置

国产水质硫化物酸化吹气仪产品介绍：

- 1、产品原理水样中的硫化物经酸化，生成的硫化氢随载气（氮气）进入吸收瓶/吸收显色管中被吸收溶液（乙酸锌-乙酸钠溶液或2%氢氧化钠溶液）吸收，选择相应的分析方法对吸收瓶/吸收显色管中吸收的硫离子进行分析测定。
- 2、产品用途QYLHW-4水质硫化物酸化吹气仪根据水质硫化物的测定-亚甲基蓝分光光度法(碘量法)标准开发生产的。完全满足水质硫化物测定的样品前处理需要。
- 3、产品执行标准GB/T16489-1996《水质硫化物的测定--亚甲基蓝分光光度法》HJ/T600-2000《水质硫化物的测定—碘量法》

国产水质硫化物酸化吹气装置产品特点：

- 1、大容量反应瓶，可同时处理多个样品。
- 2、盐酸口、气体进口、出口三口一体且相互独立，操作会不干扰。
- 3、恒温水浴加热，具有快速自动恒温控制系统，加热温度可以手动设定。
- 4、由升降位置固定旋钮调节样品架及配气系统的升降旋转样品架，正面安装样品，操作方便。
- 5、每个样品的氮气流量独立控制调节或关闭，针阀气体流量计准确控制和显示气体总消耗量。

国产水质硫化物酸化吹气装置产品参数：

产品型号：QYLHW-4

- 1、样品数：4位或6位（标配4位，6定做）
- 2、加热方式：自动控温恒温水浴
- 3、加热功率：1000W，加热均匀
- 4、氮气流量计控制：0-3L/min5、温度范围：室温-99.9
- 6、显示方式：数字显示
- 7、控温精度：±1 8、氮气入口压力：0.1Mpa
- 9、氮气流量支路：0-0.6L/min
- 10、工作电源：AC(220±22)V，50HZ
- 11、环境温度：（5-35） 12、环境湿度：（0-95）%RH

产品名称：国产水质硫化物酸化吹气装置

品牌：乔跃

国产水质硫化物酸化吹气装置操作步骤

- 1 打开电源（须确认水浴锅内已经倒入蒸馏水）散热风扇运转
- 2 按国标方法设定恒温水域温度（温控仪）
- 3 将样品支架升到适当的高度（升降开关）
- 4 将装有待测水样的反应瓶、吸收管装入样品架
- 5 连接所有氮气吹管，检查装置的气密性。
- 6 通氮气，按国标要求将转子流量计调整到适当的流量。控制样品的氮气总消耗量。
- 7 根据吸收管内气泡上升的速度和数量调整每个样品的氮气流量，使其相同。
- 8 将样品支架降到恒温水浴中适当的深度。
- 9 按国标方法的操作步骤进行预处理。
- 10 预处理过程中随时观察调整氮气总流量及吸收显色管的氮气流量。
- 11 使用结束将温控仪的温度设定到室温以下，待水浴温度下降后，关闭电源。

海特尔公司提供本仪器全面的技术支持和售后服务！