

排烟风机防火阀280度 冠畅空调

产品名称	排烟风机防火阀280度 冠畅空调
公司名称	德州冠畅空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省武城鲁权屯工业园
联系电话	15865927181

产品详情

70度防火阀和280度防火阀与上述风机的关系，消防排烟管道上使用280度防火阀，其余按防火分区配70度防火阀高规上说的是“排烟防火阀”，有别于“防火阀”，大致上：

防火类

- 1、防火阀：作用是防火，700C温度熔断器自动关闭，可联动，用于通风空调系统风管内
- 2、防烟防火阀：依靠烟感控制动作，电动关闭（防烟），也可700C温度熔断器自动关闭（防火）用于通风空调系统风管内

70度防火阀用在空调送风、通风系统管道上；平时常开，发生火灾时关闭，连锁风机，使风机关闭；

280度防火阀用在排烟系统管道上，平时常开，发生火灾时排烟，当烟气温度达到280度时，防火阀关闭，连锁风机关闭；

280防火阀应为常开，广西280度防火阀，又叫高温防火阀，280度电动防火阀，一般安装在有高温环境的通风管道中，当温度到达280后易熔合金融化，阀门关闭，同时可以用24V电信号控制。如果说是280排烟防火阀应为常闭，安装在排烟管道中发生火灾时控制中心给出电信号使其打开排烟，当温度到达280时易熔合金融化阀门关闭，是一种二次动作的阀门。

全自动排烟防火阀使用场景：

全自动排烟防火阀（地铁工程用）地下铁道通风、空调系统的防火、排烟阀门具有与火灾自动报警设备及气体灭火系统联动控制的功能。每台全自动防烟防火阀有两个独立电动控制信号，分别由EMCS、气消系统进行监控，控制信号均为DC24V ± 10%信号。每台全自动防烟防火阀有六个独立反馈信号（三个开到位，三个关到位）反馈信号均为常开无源接点信号。

1. 防火阀选用主要控制参数规格等。
2. 防火阀适用于通风空调系统，除公共建筑的厨房排油烟系统用防火阀，动作温度为150 外，一般通风空调系统用防火阀动作温度为70 。
3. 防火阀适用于通风、空调或排烟系统的管道上，基本功能和适用范围见说明书。
4. 选用阀门时应注意阀门的功能，如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输出、远距离控制。

在谈及我国目前的防火阀市场，我国生产防火阀的厂家很多，仅北京就有100多家，排烟风机防火阀280度，但是这些厂家都是小型企业，没有能起到用的大企业，整个市场的无序竞争现象较严重。由于我国目前实行的防火阀标准对防火阀的生产和安装没有更细化的标准规定，“目前我国大部分的厂家一般都是按照工程的提单进行生产，这就导致企业很被动，只能按照工程的要求来进行生产产品让企业无法量产，280度防火阀怎么装，这就在很大程度上阻碍了企业的快速发展。

另外，由于防火阀不是通风系统的主要产品，它仅仅是被安装在管道中，所以往往被有关部门所忽视。他希望相关部门能够重视防火阀市场的发展，完善防火阀的相关标准的制定，标准细化，让技术统一，这个才能更有效地促进我国防火阀市场的健康发展，也能在一定程度上减少假产品的出现。

排烟风机防火阀280度-冠畅空调(推荐商家)由德州冠畅空调设备有限公司提供。排烟风机防火阀280度-冠畅空调(推荐商家)是德州冠畅空调设备有限公司（www.sddztfbs.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王建锋。