

特固静电喷涂设备 断桥铝合金喷涂设备 楚雄喷涂设备

产品名称	特固静电喷涂设备 断桥铝合金喷涂设备 楚雄喷涂设备
公司名称	潍坊特固机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐东朱封工业园
联系电话	18953635511

产品详情

{自行车喷涂设备}{电动车喷塑设备}{铝合金涂装设备}{铝型材喷涂设备}{钢圈静电喷涂设备}{车毂电泳设备}

{自行车喷涂设备}{电动车喷塑设备}{铝合金涂装设备}{铝型材喷涂设备}{钢圈静电喷涂设备}{车毂电泳设备}

建立涂装前处理生产线，先要完成工艺设计，然后才能进行非标设备的设计、制造和安装。因此工艺设计是建立生产线的基础，楚雄喷涂设备，正确、合理的路线对生产操作及产品质量将会产生良好的影响。工艺设计的内容编辑主要包括：处理方法，处理时间，工艺流程等。1 处理方式 工件处理方式，是指工件以何种方式与槽液接触达到化学预处理之目的，包括全浸泡式、全喷淋式、喷淋浸泡组合式、刷涂式等。它主要取决于工件的几何尺寸及形状、场地面积、投资规模、生产量等因素的影响。例如几何尺寸复杂的工件，镀锌护栏喷涂设备，不适合于喷淋方式；油箱、油桶类工件在液体中不易沉入，因而不适合于浸泡方式。

{乙炔瓶喷涂设备}{乙炔气瓶涂装喷涂设备}{乙炔罐喷涂设备}{乙炔气罐喷涂设备}{文件柜喷涂设备}

{快瓶喷涂设备}{快气瓶涂装喷涂设备}{快罐喷涂设备}{快气罐喷涂设备}{文件柜喷涂设备}

选择除锈剂时要求内含促进剂，缓蚀剂和抑制剂，能提高除锈速度，防止工件产生过腐蚀和氢脆，能较好的抑制酸雾。尤其值得重视的是酸雾抑制，酸洗除锈过程中产生的酸雾，不仅腐蚀设备和厂房，污染环境，隔热断桥铝喷涂设备，而且可引起人们牙齿腐蚀，牙结膜发红，流泪，疼痛，咽喉干燥，咳嗽等症状，断桥铝合金喷涂设备，所以有效抑制酸雾，不但是环保的需要，还是出于对职工身体健康考虑的需要。

{喷涂设备}{喷塑设备}{涂装设备}{喷粉设备}{静电喷涂设备}{电泳设备}涂层缩孔

2.1 前处理除油不净或者除油后水洗不净造成表面活性剂残留而引起的缩孔。解决方法是控制好预脱脂槽、脱脂槽液的浓度和比例，减少工件带油量以及强化水洗效果。

2.2 水质含油量过大而引起的缩孔。解决方法是增加进水过滤器，防止供水泵漏油。

2.3 压缩空气含水量过大而引起的缩孔。解决方法是及时排放压缩空气冷凝水。

2.4 粉末受潮而引起的缩孔。解决方法是改善粉末储运条件，增加除湿机以保证回收粉末及时使用

2.5 悬挂链上油污被空调风吹落到工件上而引起的缩孔。解决方法是改变空调送风口位置和方向。

2.6 混粉而引起的缩孔。解决方法是换粉时彻底清理喷粉系统

特固静电喷涂设备-断桥铝合金喷涂设备-楚雄喷涂设备由潍坊特固机械有限公司提供。潍坊特固机械有限公司（www.tegujixie.com）是从事“喷涂设备,电泳设备,涂装设备,喷涂设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。