

# 进口污泥界面仪

产品名称	进口污泥界面仪
公司名称	戈普仪器（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:GREENPRIMA 型号:PROLEV800 测量范围:0.4 ~ 10m
公司地址	上海市松江区泖港镇中民路599弄1号4幢101（注册地址）
联系电话	021-39597199 18616987136

## 产品详情

PROLEV800超声波污泥界面仪利用超声波准确地测量出污泥层的高度和厚度，有效地掌握污泥沉淀特性，对污泥的回流量进行准确的控制。让操作人员对优化污泥循环量，补偿废水的日常波动，修正非正常状态值，监测预浓缩池内的分离层做出适时的评价。并具有连续显示污泥界面高度的纵剖面图形，有助于了解污泥沉降情形。

超声波泥位计亦被称为污泥界面仪、超声波污泥界面仪或超声界面计；超声波泥位计适用行业范围：给水厂洗煤厂、沉淀池、污水处理厂、初沉池、二沉池、浓缩池及电力行业灰浆沉淀池

### PROLEV800超声波泥位计产品特征

采用大型LCD液晶屏，增强了显示功能(数字图形，趋势坐标，超声波回声波形显示)。

安装有微处理器，可以稳定连续检测统计信号，在不影响界面的情况下进行检测。

具有非常卓越的界面水平变化追踪功能，无启动部件，维护维修非常简单，可确认当前电流值。

简单的参数设置功能。

可调整液晶亮度。

一台转换器可连接2台传感器。

内置趋势图标显示功能，可通过液晶屏确认过去5分钟~48小时的液位变化趋势。

PROLEV800超声波泥位计仪技术参数：

型号

PROLEV800超声波泥位计

测量范围：

0.4 ~ 10m

传感器数量：

可2个独立探头同时接入

精度：

1cm

响应时间：

1s

环境温度：

-20 ~ 60

显示

LCD，大型屏幕具图形显示

防护等级：

IP68

重量：

主机3.6Kg/探头3kg

输出

4-20mA，2路高低点报警

接口

RS-232C（10m之内）

电源

85-264VAC 10VA

线长

20m

超声波污泥界面仪 进口污泥界面仪 超声波泥位计 进口泥位计