

江苏弘杰水性环保工业漆丙烯酸乳液底漆防锈防腐水性漆钢模板专用漆

产品名称	江苏弘杰水性环保工业漆丙烯酸乳液底漆防锈防腐水性漆钢模板专用漆
公司名称	江苏弘杰新材料科技有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	弘杰:弘杰 001:001 徐州:徐州
公司地址	徐州市泉山区二环西路以东、人民广场以北西都大厦1号楼3433
联系电话	0516-83891269 18626036811

产品详情

“钢模板工业用漆铁红孔雀蓝防锈漆”参数说明是否有现货：是类型：重防腐涂料种类：醇酸防腐涂料使用层次：面漆型号：铁红 中灰 橘红 孔雀蓝商标：弘杰“钢模板工业用漆铁红孔雀蓝防锈漆”详细介绍是否有现货：是类型：常规防腐涂料种类：丙烯酸防腐涂料施工方法：喷涂使用层次：底漆颜色：铁红 中灰 孔雀蓝 橘红商标：弘杰包装：桶装“丙烯酸水性工业漆防腐防锈环保漆高光水漆面漆”详细介绍

丙烯酸水性工业漆防腐防锈环保漆高光水漆面漆基本介绍

水性漆是直接加水稀释的，不用再买稀料（松香水之类的），无毒无味，是油漆的升级环保产品，使用成本比油漆低，不燃不爆，安全环保，可以和普通货物一样运输、储存，防锈效果和油漆一样的，甚至耐候比油漆还好。

丙烯酸水性工业漆防腐防锈环保漆高光水漆面漆性能特点

弘杰水漆与市面上油漆价格对比（以钢结构应用为例）

项目

价格 元/Kg

兑稀20%成本

理论涂布率m²/kg

单位面积用漆量 kg

单位面积用漆成本 元/m²

水性漆

12-13

10-10.1

6-7

0.14-0.16

1.4-1.6

油漆

油漆7-8

稀料3

6.3-7.1

3-4

0.25-0.33

1.6-2.3

丙烯酸水性工业漆防腐防锈环保漆高光水漆面漆技术参数

项目

单位

技术指标

检测方法

1

漆膜颜色及外观

漆膜平整、光滑、圆润

目测

2

不挥发物含量

%

50

GB/T1725

3

VOC含量

g/L

150

GB/T 23986

4

粘度

(3#转子, 6转/min)

Pa.S

1.0

TB/T 2707

5

流挂性

μ m

湿膜150 μ m不流挂

GB/T9264

6

细度

45

GB/T 1724

7

表干

h

1

GB/T1728

实干

24

8

划格试验(间距1mm)

级

GB/T9286

9

弯曲试验

mm

3

GB/T6742

10

耐冲击性

cm

40

GB/T1732

11

杯突试验

4.0

GB/T9753

12

耐水性(48h)

不起泡、不起皱、不脱落,允许轻微变色、失光

GB/T1733

13

耐盐雾

(240h)

不起泡，不生锈、不脱落，划痕处单向扩蚀 2mm

GB/T 1771

丙烯酸水性工业漆防腐防锈环保漆高光水漆面漆使用说明

喷涂参数

水性漆粘度

(涂4# , 20)

稀释剂

(%)

喷嘴口径

(mm)

压力

(bar)

喷涂距离

(cm)

喷涂道数

空气喷涂

30s ~ 50s

10 ~ 30

1.4 ~ 2.0

3 ~ 4 (雾化)

18 ~ 30

2 ~ 3

低压空气喷涂

2 ~ 2.5 (雾化)

15 ~ 25

压送式空气喷涂

1.0 ~ 1.6

2 ~ 3 (雾化)

高压混气喷涂

50s ~ 80s

0 ~ 20

0.2 ~ 0.3

150 ~ 200 (涂料)

30 ~ 50

1 ~ 2

高压无气喷涂

1 ~ 2