

上海立新换向阀4WE6A-L6X/CG24NZ5L

产品名称	上海立新换向阀4WE6A-L6X/CG24NZ5L
公司名称	苏州登正机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市相城区聚贤路合景峰汇商务广场
联系电话	0512-66831346 15751809665

产品详情

(Nominal pressure), 表示符号PN, 在一定温度下应用时允许的最大工作压力。对碳钢阀体的控制阀, 指200 以下应用时允许的最大工作压力; 对铸铁阀体, 指120 以下应用时允许的最大工作压力; 对不锈钢阀体的控制阀, 指250 以下应用时允许的最大工作压力。当工作温度升高时, 阀体的耐压会降低。例如, 公称压力为6.4MPa (PN64) 的碳钢控制阀, 用于300 时的耐压为5.2MPa, 用400 时的耐压为4.1MPa, 用于450 时的耐压为2.9MPa。

上海立新单向阀 上海立新管式单向阀

管式单向阀S6A1.0 管式单向阀S6A2.0

管式单向阀S6A3.0 管式单向阀S6A5.0

管式单向阀S6A20 管式单向阀S8A1.0

管式单向阀S8A2.0 管式单向阀S8A3.0

立新单向阀S8A5.0 立新单向阀S8A20

立新单向阀S6A40 立新单向阀S10A1.0

立新单向阀S10A2.0 立新单向阀S10A3.0

立新单向阀S10A5.0

上海立新shlixin单向阀S10A20 上海立新shlixin单向阀S10A40

上海立新shlixin单向阀S15A1.0 上海立新shlixin单向阀S15A2.0

上海立新shlixin单向阀S15A3.0 上海立新shlixin单向阀S15A5.0

上海立新shlixin单向阀S15A20 上海立新shlixin单向阀S15A40

上海立新shlixin单向阀S20A1.0 上海立新shlixin单向阀S20A2.0

上海shlixin单向阀S20A3.0 上海shlixin单向阀S20A5.0

上海shlixin单向阀S20A20 上海shlixin单向阀S20A40

上海shlixin单向阀S25A1.0 上海shlixin单向阀S25A2.0

上海shlixin单向阀S25A3.0 上海shlixin单向阀S25A5.0