

电厂水硬度分析仪

产品名称	电厂水硬度分析仪
公司名称	戈普仪器（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:GREENPRIMA 型号:PM8200I 温度补偿:-10~130
公司地址	上海市松江区泖港镇中民路599弄1号4幢101（注册地址）
联系电话	021-39597199 18616987136

产品详情

电厂水硬度分析仪被广泛应用于污水处理厂、地表水、自来水厂及各类工况企业排放的水体中钙离子浓度的连续监测，以便控制水质达到规定的水质标准可。应用于制药、锅炉、电镀、电子、化工、食品、空调用水等行业；

电厂水硬度分析仪技术参数：

型号

PM 8200I

测量范围

0.00~20000ppm

分辨率

0.01/0.1/1ppm

精度

± 0.01, ± 0.1, ± 1ppm

温度补偿

-10~130 手动/自动；(NTC10K/PT1000)

工作温度

0~70.0

储存温度

-20~70.0

显示

带背光超大点阵LCD

语言

中英文菜单可选

存储

60万条数据

电源

90-260VAC,50/60Hz；24VDC可选

防护等级

IP65

通讯功能

RS485通讯，兼容标准MODBUS-RTU协议

变送输出

2路隔离变送4-20mA输出，z大环路500，0.1%F.S

清洗输出

清洗间隔：0.1-1000h可调，清洗时间：1-1000s可调

安装方式

壁挂式、杆式、面板式安装

尺寸

144 x 144 x 106mm

安装开孔尺寸

138 x 138 mm

重量

0.86kg

电厂水硬度分析仪电极参数：

Bsens740

0-40000mg/L

0.01mg/L

± 3%F.S.

电极材质

PPS

-5~70.0

z大耐压

3.5bar

链接方式

固定

螺纹尺寸

PG13.5

电缆长度

5m

应用

制药、锅炉、空调用水等行业水硬度值的测量

电厂水硬度分析仪安装方式：

钙离子浓度检测仪 水质硬度分析仪，制药用水水硬度检测仪，钢铁锅炉水硬度分析仪
电厂水硬度分析仪，印染用水水硬度检测仪，软化水硬度分析仪，船舶蒸汽锅炉水硬度检测仪