

# 上海立新换向阀4WE6Y-L6X/CG24NZ5L

产品名称	上海立新换向阀4WE6Y-L6X/CG24NZ5L
公司名称	苏州登正机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市相城区聚贤路合景峰汇商务广场
联系电话	0512-66831346 15751809665

## 产品详情

上海立新单向阀S25A20 上海立新单向阀S25A40

上海立新单向阀S30A1.0 上海立新单向阀S30A2.0

上海立新单向阀S30A3.0 上海立新单向阀S30A5.0

上海立新单向阀S30A20 上海立新单向阀S30A40

上海立新单向阀S40A1.0 上海立新单向阀S40A2.0

上海立新单向阀S40A3.0 上海立新单向阀S40A5.0

上海立新单向阀S40A20 上海立新单向阀S40A40

上海立新节流阀

节流阀DV6-1-10 原装节流阀DV8-1-10

节流阀DV10-1-10 原装节流阀DV12-1-10

节流阀DV16-1-10 原装节流阀DV20-1-10

节流阀DV25-1-10 原装节流阀DV30-1-10

节流阀DVP6-1-10 原装节流阀DVP8-1-10

节流阀DVP10-1-10 原装节流阀DVP12-1-10

节流阀DVP16-1-10 原装节流阀DVP20-1-10

节流阀DVP25-1-10 原装节流阀DVP30-1-10

单向节流阀

DRV6-1-10 DRV8-1-10

DRV10-1-10 DRV12-1-10

DRV16-1-10 DRV20-1-10

DRV25-1-10 DRV30-1-10

DRVP6-1-10 DRVP8-1-10

DRVP10-1-10 DRVP12-1-10

DRVP16-1-10 DRVP20-1-10

DRVP25-1-10 DRVP30-1-10

铸钢、不锈钢，316L。工作压力0.6-2.5MPA，工作温度-20 -425 。阀门口径DN25-DN300。连接方式:法兰。传动方式:手动、气动。适用介质:油品、酸类、腐蚀性介质等。制造标准:国标。

放料阀容主要用于反应釜,储罐和其它容器的底部排料、放料、取样和无死区关断操作。借助于阀门底部法兰焊接于储罐和其它容器的底部，因此消除工艺介质通常在器出口的残留现象。放料阀根据实际情况的需要,放底结构设计为平底型,阀体为V型,并提供提升和下降两种工作方式阀瓣。阀体内腔有耐冲刷、耐腐蚀的密封圈，在开启阀门瞬间,可以保护阀体不被介质冲刷,腐蚀，并对密封圈进行特殊处理，使表面硬度达到HRC56-62，具有高耐磨、耐腐蚀的功能，阀瓣密封根据需要进行封面均堆焊有硬质合金，密封副采用线密封，保证密封的可靠性，并可防止结疤。同时采取短行程阀瓣的设计。