专业供应防爆电子吊磅

产品名称	专业供应防爆电子吊磅
公司名称	深圳市创亨机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联社区南联路13号
联系电话	0755-84807679 13823204044

产品详情

防爆吊磅

防爆电子吊磅采用了本安电路低功耗设计技术。数字电路与模拟电路一体式结构。具有体积小、重量轻、显示清楚、称量稳定、安全可靠。内置式电池装配,整体线条流畅

技术参数

1.1主要参数:

准确度等级: 3级

信号输入范围: 0~15mV

传感器激励: +5VDC

显示分辨率: 1000~30000

A/D分辨率: 1,000,000(1百万)

A/D转换速率: 每秒50次

显示分辨率: 1000~30000

分度值: 0.001~50kg

供电电源: 标配内置式直流专用电池组:DE0632,9.6V/4500mA

选配外接本安型输出电源AE0631

防爆标志: Exib CT4 Gb

显示器: 6位段码型液晶显示器(字高22mm)。

键盘: 6个簿膜轻触键。

1.2 环境条件

温度: -25 ~+60

湿度: <85%RH

危险场所: 1区、2区危险场所

结构特点

1,	S型缓冲型传感器,确保精度采用304不锈钢,本色拉丝处理
	传感器连接件采用数控加工 全方位密封,确保防潮性能
2、	一体式拉式传感器,提高结 采用304不锈钢,本色拉丝处理
	构强度
	加强型合金钢吊钩组件 密封、防潮、防油、防震
3、	采用碳钢,喷塑工艺
	加强型合金钢吊钩组件

产品功能

1、基本功能:累计、计重、单位转换、去皮、置零

2、显示亮度可设置、背光可设置、省电功能

3、大屏幕显示接口:串行RS232输出(选配)

4、通讯接口:串行RS232/RS485方式(选配)

应用环境场所

应用于石油、化工、涂料、制药、自来水厂、气体、橡胶、气站等具有危险性场所的物质吊挂称重安装维护

防爆电子吊秤在1区或2区危险场所的安装使用时必须严格遵守GB3836.13-2010 "爆炸性气体环境用电气设备"第13部分"爆炸性气体环境用电气设备的检修"。GB3836.15-2010 "爆炸性气体环境用电气设备第15部分":危险场所电气安装(煤矿除外)及GB50257-1996"电气安装工程爆炸与火灾危险环境电气装置施工及验收规范"的有关规定。

量程	分度值
1T	0.5kg
2T	
3T	1kg
5T	2kg
10T	2kg/5kg

我公司主要经营衡器,标签秤,滚筒秤,防爆秤,连接ERP系统电子秤,分析天平等

电话: 0755-84807679联系手机: 13823204044 期待您的咨询

深圳市创亨机电有限公司(简称"创亨")(以前是"新育")成立于2000年,位于广东省深圳市龙岗区。是一家专业致力于电子衡器生产、销售和售后的专业衡器公司。主要产品有:智能电子秤、标签秤、电子(大)小地磅、电子天平、高精度分析天平、防爆秤、流水线辊筒秤、叉车秤、电子计数秤、电子天平等。几十种规格的各类衡器及配套件,具有品种多、规格全、交货快、质量优、价格低、服务好的特点,在直接用户及广大经销商中具有良好的口碑。我们除了能提供常用的标准衡器外,还有极强的快速研发能力,可根据不同的需求提供有针对性的设计及产品,能满足用户的各种需求以及提高经销商的盈利能力。 公司一贯坚持"质量第一,用户至上,优质服务,信守合同"的宗旨,凭借着高质量的产品,良好的信誉,优质的服务,产品畅销全国。竭诚与国内外商家双赢合作,共同发展,共创辉煌!