

# 家具烤漆房，木工家具烤漆房，木质家具烤漆房，烤漆房报价

产品名称	家具烤漆房，木工家具烤漆房，木质家具烤漆房，烤漆房报价
公司名称	山东丰业环保设备有限公司
价格	380.00/平方米
规格参数	品牌:山东丰业环保 型号:FY-600 产地:山东
公司地址	邹平县明集镇于家村172号
联系电话	15969992013

## 产品详情

### 家具烤漆房木工家具烤漆房木质家具烤漆房烤漆房报价

家具烤漆房 木工家具烤漆房 木质家具烤漆房 烤漆房 报价

- 1、喷烤漆房的操作必须严格按照厂家提供的操作规程停止，严禁私自更改操作流程。
- 2、应穿戴符合作业要求的服装和安全防护用具才能进入喷烤漆房停止操作。非相关人员不得进入喷烤漆房。
- 3、在停止喷烤作业时，喷烤漆作业区不得存有易燃物品（如稀料桶、油漆桶等）。
- 4、各种油漆、稀料、\*\*等易燃品，应妥善寄存在指定的地点，用后不准乱倒乱放，贮存时桶盖要封严。
- 5、在寄存漆料的\*12\*以及左近场地和场所严禁吸烟。用后不准乱倒乱放；在油漆场所内，不准使用明火或停止电焊、切割等任务。
- 6、根除旧漆、抹腻子、吹风、除锈、调合漆料及喷漆等任务前，必须穿戴好防护用品，如任务服、手套、防毒口罩等。
- 7、在施工后，应用温水或肥皂清洗手脸。
- 8、在车上喷漆时，应注意车辆是否稳固。不得随使用桶或箱子替代脚手架。
- 9、漆料库房和喷漆场所各种电气烤漆房（如照明、电动机、电气开关）都应采用防爆型式，并由电工常常检修，避免混线和短路。
- 10、在施工时，应避免敲击、冲击、磨擦等，以免发作火花、引起危险。
- 11、擦抹油漆溶剂及各种油类的棉纱等必须集中放在指定的箱内，活期妥善处置，不准乱扔，避免自燃。
- 12、任务完毕，要封闭电源，整理场地，保养烤漆房。
- 13、要装备足够的消防器材。

烤漆房安全操作规程一、喷漆前：1、反省柴油的油量。2、反省进风滤网的清洁度（应每周反省、改换一次）。3、反省室内出风滤网的清洁度（应依据状况常常改换）。4、反省室内温度指示器设置温度（操作时，温度设置不许超越60 ）。二、喷漆开机时的操作顺序：1、先翻开电源总闸。2、再翻开烤漆配电盘上的开关（注意：顺时针开，逆时针关）。3、翻开烤漆房内照明，可直接按黑色按钮（左边为室内的左边灯，右边为室内的右边灯）。三、喷漆时：1、按动喷漆按钮（黑），启动鼓风机半分钟以后，看马达电流表指示数值应在18-20安培范围内。2、按动加热按钮，喷火器和鼓风机开端任务经半分钟左右，喷火器点火室内加温。四、停机时先关喷火器，后关鼓风机（依据加热温度适当延长一段时间，一般室温在50 时延长20分钟，25 时延长10分钟）。五、空气污染排放设置中，活性炭应活期反省测试污染效果，确保空气污染质量，活期改换。

维护修理一、日常维护保养1、每天清洁房内墙壁、玻璃及地台底座，以免灰尘和漆尘积聚。2、每周清洁进风隔尘网。如房内气压无故增加时，必须改换排风隔尘网。3、每月清洁地台水盘，并清洗灭火器上的柴油过滤装置。4、每个季度应反省进风和排风电动机的传动皮带是否松弛。5、每半年应清洁整个喷烤漆房及地台网、反省循环风门，反省灭火器的排烟通道，清洁油箱内的沉积物。6、每年应清洁整个热

能转换器，包括熄灭室及排烟通道。7、初级柴油滤清器一般任务100小时需拆下清洁，200小时改换其滤芯；二次滤网一般使用200小时将其拆下清洁。8、喷油嘴保养，使用300小时左右，如发现火焰很小而且冒烟，请将其拆下清洁即可。正常状况下不要常常拆洗。

二、空气过滤系统改换

- 1、进气过滤棉和底棉一般使用100小时左右或30-35辆车反省一次，停止吸尘清算或改换。
- 2、顶棉一般使用400小时左右或100-150辆车反省一次，停止吸尘清算或改换。如发现喷漆时浓雾排不出时，顶部过滤棉将需要改换。
- 3、活性炭一般延续喷漆100小时左右或大喷漆70-80辆车停止改换。
- 4、改换后的含漆废物及废漆渣寄存在工厂指定的危险废物寄存点，由工厂统一交由有处置资质的公司处置。

三、各系统技术要求

- 1、送、排风系统送、排风电机外壳及风叶应活期清算，不得有油漆、污垢堆积。风道中油漆经过的所有途径应活期清算。
- 2、加热系统燃油加热装置的油路、气路的衔接件应衔接牢靠、结实，不得有漏、渗现象。热交流器不应有泄漏、开焊、穿孔、变形。热交流器表面应无油漆附着。
- 3、照明系统电动机、照明线路等所有电缆应无老化现象。
- 4、安全防护要求喷烤漆房应有\*\*性安全操作及保养的文字标志，并在醒目的位置安装。

四、修理

- 1、修理人员必须经过培训，且具有相应才能。假如是对喷烤漆房停止较大的维修，需要厂家专业人员停止。不得私自拆、修或改装喷烤漆房。
- 2、用于维修改换的关键零部件，应契合相关标准的要求，并尽量在原制造厂采购。

人员才能

- 一、烤漆房操作人员，应经过适当培训并具有：
  - 1、按照烤漆房操作规程停止操作的才能；
  - 2、烘烤时期要求操作人员不得离岗；
  - 3、掌握作业场所和任务岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施。
- 二、烤漆房安全人员，应经过适当培训并具有：
  - 1、理解烤漆房原理、结构和相关知识；
  - 2、按喷烤漆房制造厂的要求安全和修理的才能。
- 三、烤漆房管理人员，应经过适当培训并具有：
  - 1、掌握相关的安全生产新知识、新技术；
  - 2、掌握烤漆房的使用状态；
  - 3、保存制造厂提供的相关资料和历次验收和修理的记载。