

# 电熔锆莫来石 各种粒度 (mm)

产品名称	电熔锆莫来石 各种粒度 (mm)
公司名称	开封特耐股份有限公司
价格	18000.00/吨
规格参数	耐火温度:1770 ~ 2000 ( ) 规格:各种粒度 (mm) 产地:开封市
公司地址	开封市金明大道南段路东
联系电话	0371-23923383 18637810013

## 产品详情

耐火温度	1770 ~ 2000 ( )	规格	各种粒度 (mm)
产地	开封市	品牌	凯特牌
产品类别	耐火原料	材质	锆莫来石
导热系数 (常温)	见产品	等级	一级
低温弯折	见产品	断裂伸长率	见产品
抗弯强度	见产品	抗压强度	见产品
拉伸强度	见产品	使用温度	1800
撕裂强度	见产品	芯材	见产品
形态	见产品	形状	见产品

该产品是由化学级 $Al_2O_3$ 和高纯锆英砂经倾倒式电炉熔炼而成

指标	型号	保证值

化学成份(%)	al2o3	44-47
	zro2	35-39
	sio2	15.5 - 19.5
晶相	莫来石相(%)	50 - 55
	斜锆相(%)	30 - 33
	刚玉相(%)	5.0
	玻璃相(%)	5.0
体积密度(g/cm3)		3.6
显气孔率(%)		3.0
颗粒尺寸(mm)		5-3、3-1、1-0、0.59-
检验标准		ktb01006-2003 gb/
包装		内塑外编25kg/袋或1000公斤/
用途		冶金行业

联系人：杨景 18637810013