

# 高纯电熔莫来石 (AL70)

产品名称	高纯电熔莫来石 (AL70)
公司名称	开封特耐股份有限公司
价格	6000.00/吨
规格参数	耐火温度:1770~2000 ( ) 规格:0-1, 1-3, 3-5 (mm) 产地:开封市
公司地址	开封市金明大道南段路东
联系电话	0371-23923383 18637810013

## 产品详情

耐火温度	1770~2000 ( )	规格	0-1, 1-3, 3-5 (mm)
产地	开封市	品牌	凯特牌
产品类别	窑炉工业窑炉用保温材料	材质	氧化铝, 石英砂
导热系数 (常温)	见产品	等级	一级
低温弯折	见产品	断裂伸长率	见产品
抗弯强度	见产品	抗压强度	见产品
拉伸强度	见产品	使用温度	1800
撕裂强度	见产品	芯材	见产品
形态	见产品	形状	见产品

电熔莫来石 本公司采用高纯原料熔炼的莫来石, 具有气孔率低, 致密度高, 膨胀均匀、热震稳定性好、软化点高、高温蠕变值小、硬度

大、抗化学腐蚀性好等特点, 主要应用于匣钵, 推板和莫来石砖, 是优质高档的耐火原料。

技术指标			
指标	型号	保证值	
化学成份(%)	al2o3	70-77	
	sio2	22-29	
	fe2o3	0.1	
	r2o3	0.5	

	ro	0.3
莫来石相含量(%)		95
玻璃相含量(%)		5
线膨胀系数(1/ ° c)		-6.0 × 10-6
体积密度(g/cm3)		3.0
耐火度( ° c)		1840
颗粒尺寸(mm)		5-3 3-1 1-0
色泽		白色、灰色
检验标准		ktb01006-2003(企业)
包装		内塑外编25kg/袋或1000公斤/袋

联系人：杨景 18607810013