

# 青岛地坪漆施工队 停车场地坪 车间环氧自流平

产品名称	青岛地坪漆施工队 停车场地坪 车间环氧自流平
公司名称	青岛百威优涂防腐材料有限公司
价格	17.00/千克
规格参数	品牌:率土 型号:3016 颜色:各色
公司地址	青岛胶南黄山经济区
联系电话	0532-82775158 15092269336

## 产品详情

### 青岛地坪漆施工队 停车场地坪 车间环氧自流平地坪

地坪漆建议早是由德国於1934年发明，主要是由油料、树脂、颜色、溶剂等制成，主要分为装饰性地坪漆、重防腐地坪漆、耐重载地坪漆等。具有亮丽、真实、美观、耐磨、防水、防腐等特点。

#### 1、基本概述：

地坪漆由多种不同物质经混合、溶解、分散等许多道生产工艺制造而组成。按地坪漆各组分的作用不同，一般可分主要膜物质，次要成膜物质和辅助成膜物质。

地坪漆中提到的自流平性能主要指面漆，底漆和中涂与其他地坪种类相同。自流平面漆的品质是环氧自流平地坪观效果和使用效果的关键。

施工环氧自流平面漆，主要采取镘刀批刮的形式，通过镘刀有齿的一面轻轻带动自流平面漆，制造一点动力，然後让自流平面漆自行流平。在施工中，温度、施工方式、施工技巧直接影响环氧自流平地坪效果。

#### 1、影响地坪施工的温度因素。

温度直接影响了环氧自流平地坪漆的流平性，高温状态下，环氧自流平地坪漆黏度会下降，会变得类似于“水”的状态，无法形成厚度，并容易出现地面覆盖不均匀的情况。低温状态下，环氧自流平地坪漆黏度会增强，导致流平性下降，镘刀施工难度大幅上升，出现刮不开的情况。

#### 2、影响地坪施工的施工方式因素。

国内环氧自流平施工方式主要是镘刀批刮，优点是工人简单培训之後，基本可以进行施工。缺点是施工效率低，常规一个工人只能施工300-500平米。而地坪漆有一次成膜的特点，所以在遇到大面积施工就需要十几个工人同时施工。

## 2常见类型

以美化、装饰地面为主要作用的地坪漆，具有防渗、防尘、便于消毒和清洁等功能。常见种类有溶剂型环氧地坪漆、无溶剂型环氧自流平漆、溶剂型聚氨酯漆、环氧彩砂彩石漆、亚克力漆等。用于展馆展厅、大型材料场所、商场超市、候机楼、大堂、公园等公共场所和商业场所，也用于轻载工业厂房地坪。