

京都顺发 B1级挤塑保温板 硬质XPS开槽挤塑板 厚度可定制

产品名称	京都顺发 B1级挤塑保温板 硬质XPS开槽挤塑板 厚度可定制
公司名称	北京京都顺发保温材料有限公司
价格	450.00/立方米
规格参数	品牌:京都顺发 型号:1200*600 产地:河北
公司地址	北京北京市大兴区大兴黄村镇李村村委会西500米
联系电话	010-61262113 13701079404

产品详情

1、优良的保温隔热性，具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点，其结构的闭孔率达到了99%以上，形成真空层，避免空气流动散热，确保其保温性能的长时间和稳定。实践证明20mm厚的XPS挤塑保温板，其保温效果相当于50mm厚发泡聚C8H8，120mm厚水泥珍珠岩。因此本材料是目前建筑保温的比较好之选。

2、卓越的高强度抗压性，由于XPS板的特殊结构，其抗压强度极高、抗冲击性极强，根据XPS的不同型号及厚度其抗压强度达到150~500Kpa以上，能承受各系统地面荷载。3、优质的憎水、防潮性、吸水率是衡量保温材料的一个重要参数。保温材料吸水后保温性能随之下降，在低温情况下，吸入的水极易结冰，破坏了保温材料的结构，从而使板材的抗压及保温性能下降。4、质地轻、使用方便。XPS板的完全闭孔式发泡化学结构与其蜂窝状物理结构，使其具有轻质、高强度的特性，便于切割、运输，且不易破损、安装方便。

5、稳定性、防腐性好、长时间的使用中，不老化、不分解、不产生有害物质，其化学性能极其稳定，不会因吸水和腐蚀等导致降解，使其性能下降，在高温环境下仍能保持其优越的性能，根据有关资料介绍，XPS挤塑保温板即使使用30~40年，仍能保持优异的性能，且不会发生分解或霉变，没有有毒物质的挥发。