

地铁灯箱导向标识LED显示屏

产品名称	地铁灯箱导向标识LED显示屏
公司名称	深圳市欣彩科技有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	产品名称:地铁导向灯箱LED屏 产品规格:300mm × 300mm 产品品牌:深圳欣彩
公司地址	深圳市宝安区福海街道福园一路天瑞科技园A4栋4楼
联系电话	0755-36871151 15820414847

产品详情

产品特点描述：

地铁导向显示屏安装与地铁站内闸机以及自动扶梯上方，用于指示闸机和自动扶梯的行进方向，并可以实现与地铁系统的时时联动。

序号

闸机类型

设备状态 闸机方向指示器状态 顶棚导向状态

进站端 出站端 进站端 出站端

1 进站闸机正常模式

2 暂停模式

3紧急模式

4设备关机无显示无显示

5

出站闸机正常模式

6暂停模式

7紧急模式

8设备关机无显示无显示

双向闸机正常模式

暂停模式

紧急模式

设备关机无显示无显示

4功能要求

自动售检票系统与导向系统承包商需按照以下接口功能要求一览表提供有关的接口功能。

功能要求

编号功能要求有关物理

接口自动售检票系统

承包商提供导向系统

承包商提供

DX.AFC.F01根据闸机状态信息，提供当前的闸机状态显示。DX.AFC.P01提供闸机状态信息（进站、出站、故障。显示闸机状态相关信息。

5接口文件要求

自动售检票系统与导向系统承包商需按照以下责任划分提供有关的接口设计及测试文件。

文件要求导向系统承包商责任自动售检票系统承包商责任

详细接口规格书(DIS)牵头负责提供协调及共同确认文件内容

详细接口测试计划(DITP)牵头负责提供协调及共同确认文件内容

接口测试规格书(ITSP)牵头负责提供协调及共同确认文件内容

产品规格

室内双基色LED

规格型号 xc-D-D3365

发光管尺寸 8*8点阵

像素组成 1红 1 绿

颜色 红、绿、黄

尺寸 1300x300x100mm

显示范围 单面显示

功耗70W/台

单元像素 64 × 32

亮度 500CD

可视角度 +-120

工作温度 -20 ~+ 60

工作电压 220V / 110V

控制方式 与闸机互动

盲点率 万分之一

显示速度 120 帧 / 秒

发光管寿命 100000 小时

最佳可视距离 4 ~ 80米

平均无故障时间 6000 小时

灰度 红、绿各256级

扫描方式 1/16

保护等级IP43