地铁灯箱箭头指示LED屏

产品名称	地铁灯箱箭头指示LED屏
公司名称	深圳市欣彩科技有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	产品名称:地铁灯箱箭头指示LED屏 产品性能:300mm*300mm 产品性能:地铁导向专用LED屏
公司地址	深圳市宝安区福海街道福园一路天瑞科技园A4 栋4楼
联系电话	0755-36871151 15820414847

产品详情

产品特点描述:

地铁导向显示屏安装与地铁站内闸机以及自动扶梯上方,用 于指示闸机和自动扶梯的行进方向,并可以实现与地铁系统的时时联 动。

1.1.1.电气描述

BAS.FTDX.P01为硬线接口,遵循如下规则:

DO:开关量输出,即BAS系统提供给相关专业的开关量信号,BAS提供DC24V控制回路电源;扶梯导向专业每个DO点提供两个接线端子,为无源接点,接点容量不小于DC24V,5A,接点为单独,不与其他系统共用。控制动作为持续信号。

DI:开关量输入,即相关专业提供给BAS系统的开关量信号,BAS提供DC24V信号回路电源;扶梯导向专业每个DI点提供两个接线端子,为无源接点,接点容量不小于DC24V,5A,接点为单独,不与其他系统共用。

本文档是为了明确成都地铁自动售检票系统(AFC)与闸机导向系统(DX)之间接口标准化的要求及其所需实现之功能

AFC系统与闸机导向系统之间的物理接口界面、功能要求等。

本文档将作为下列文件编写的依据:顶棚导向测试方案

闸机顶棚导向需要在闸机安装完成之前完成安装,在闸机单机测试完成后进行顶棚导向测试。测试由自动售检票系统承包商和闸机顶棚导向系统承包商共同验证。测试应由自动售检票系统承包商牵头,闸机顶棚导向系统承包商须提供无偿配合服务。测试报告由自动售检票系统承包商提交。