

免拆模板设备免拆建筑模板设备免拆外模板设备专业厂家生产定制

产品名称	免拆模板设备免拆建筑模板设备免拆外模板设备专业厂家生产定制
公司名称	廊坊腾虎机械设备有限公司
价格	170000.00/套
规格参数	用途:防火防潮 传送方式:传送带 订货号:th001
公司地址	大城县平舒镇王庄村
联系电话	0316-5195455 18875686333

产品详情

免拆模板，是一种无接点之钢板网，其网孔及钢性之U型断面，筋材系经特殊专业机器切割而成，网面完全无接点孔张力特强。早在1969年在美加、欧洲、澳洲等先进国家应用于营造工程的混凝土结构上，并经过英国水泥协会和艾斯派美建筑产品权威 T.A 哈尔逊等多名建筑结构博士测试验证，远比传统用之模板（如木模板、钢模板等）优越得多。由于免拆模板较一般模板具更佳的应力强度及形状的自由性，因而对工程质量、结构安全、降低施工成本有良好的作用

免拆模板模板安装时可将水平地或垂直地放置，以适合各种情况。在浇注时，支承约束了模板壳。支承件应与模板的钢筋成直角顶住模板。

免拆模板可与所有普通规格的混凝土一起使用，包括进送及塑性混凝土。如可能的话，塌度应该由70mm至100mm之间，而塌度在125mm之混凝土，则避免使用振器。

将混凝土浇注到模板稍后一点是最合适的。这不但减少了材料所受的冲击荷载，而且使混凝土注到最合适的位置，以便在膜表面产生粘接效果。

免拆模板一直嵌在混凝土里。为了获得一个各式的楔接表面。模板表面凸凹波纹状。应使混凝土浆通过模板的每个孔隙渗出，直至形成一个波纹状的表面。

利用一个震捣器，可使混凝土流向膜板。要避免在膜板450mm范围内使用振器，特别是对于湿性的混凝土而言。在工作缝合附近也应避免过分的震动。务必保证模板后面没有空隙产生。同样，也不可以让混凝土浆沿的模板面流下。

震捣时聚集到混凝土表面的过剩水应尽可能地给排离工作缝合，因为如果这些过剩水沿模板流下，可能会将波纹冲平。

通常，如果在形成所需要的表面时遇到困难，其原因不是由于混凝土混合物过湿，就是正好相反。混凝土太干了，而最大可能是由于没有按规范要求来做。