

青岛生产环氧地坪漆的厂家 环氧自流平漆

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 青岛生产环氧地坪漆的厂家 环氧自流平漆 |
| 公司名称 | 青岛百威优涂防腐材料有限公司 |
| 价格 | 17.00/公斤 |
| 规格参数 | 品牌:率土 型号:3016 颜色:各色 |
| 公司地址 | 青岛胶南黄山经济区 |
| 联系电话 | 0532-82775158 15092269336 |

产品详情

青岛生产环氧地坪漆的厂家 环氧自流平漆

表面形态：光亮型自流平地坪面漆

使用年限：5年-10年

地坪特性：可经受30吨叉车、卡车长期碾压，地面无缝、防尘、防霉防水、防滑、耐压耐磨、耐强酸碱及油污、抗冲击力强、防化学药品、止滑。

适用范围：电子厂、电器厂、五金机械厂、修理厂、化学厂、药品厂、实验室、食品厂、纺织厂、超市、停车场。

施工工艺：

- 1、地面处理：依据地面状况做好打磨、修补、除污、除尘；
- 2、环氧底漆：采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力；
- 3、环氧砂浆：用环氧双组份加入适量石英砂，用镬刀均涂布达到所需层数；
- 4、环氧腻子：将环氧双组份加入适量腻子粉，用镬刀将其均匀涂布一至两道，增加地面的平整度；

- 5、环氧色漆：用环氧色漆滚涂一至两道；
- 6、环氧面漆：用环氧面漆滚涂一道，使地面光亮耐磨；
- 7、地坪投入使用时间：涂漆后10-24小时后方可上人，72小时后方可重压。