

# 河北蓝孚防水金属屋面防水涂料钢结构防水

产品名称	河北蓝孚防水金属屋面防水涂料钢结构防水
公司名称	河北蓝孚防水材料有限公司
价格	1.00/1
规格参数	河北蓝孚防水:10000 20kg/桶:10000 河北秦皇岛:10000
公司地址	秦皇岛市海港区北港镇姚周寨村
联系电话	13230369031

## 产品详情

施工方法 1、屋面板搭接处:屋面板搭接分水平搭接和垂直搭接，与屋面斜坡方向相同的搭接称垂直搭接，与屋面斜坡方向垂直的搭接称作水平搭接。在金属屋面板水平搭接处先涂一层金属屋面专用高分子防水涂料，涂料充分涂刷不要露白，以至全干。再在屋面板垂直搭接处涂金属屋面专用高分子防水一遍即可。2、金属屋面突出物（如拉线锚、出气孔、风机口等）:裁剪尺寸、形状合适的增强聚酯布，并按要求裁剪好，在突出物周围涂一层金属屋面专用高分子防水涂料，把裁剪好的增强聚酯布铺于其上，再从上面用金属屋面专用高分子防水涂料充分浸润增强聚酯布，确保不起泡、不起皱、不露白，全干后再涂2-3遍金属屋面专用高分子防水涂料，全干后即可。3、金属屋面固件：用10 cm × 10 cm的增强聚酯布，防水措施按上述同样的方法处理，若有生锈、应先进行防锈处理后再进行防水施工。4、采光板与屋面板搭接处的防水处理：由于采光板与屋面彩钢板两者属异性材料，热胀冷缩系数不一样，很容易引起变形缝而产生渗漏。同时所选用的防水材料要求对两者都有很好的相容性。所有搭接部位都应进行防水处理，选用20 cm宽的增强聚酯布，采用“三涂一布”的方法进行处理，使采光板与屋面板四周形成一个整体无缝的结构。

5、脊瓦两侧及天沟处理：屋脊瓦盖板两侧及天沟焊接部位同样存在漏水的隐患。解决方案是：

- 1) 先对屋脊盖板两侧根据具体情况用铆钉进行加固处理；
- 2) 选用50 cm宽的增强聚酯布，并按屋脊的实际裁剪成相应的形状，然后按照以上同样的方法施工。
- 3) 天沟焊接缝的防水处理：用20 cm宽的增强聚酯布按“三涂一布”的方法进行防水处理，建议天沟焊接缝处理好后请再用天沟防锈漆做天沟的保护处理。

6、具体防水部位为：  
1) 屋面的所有节点需做防水处理；2) 防水要求为：严格按照防水施工要求进行防水处理。