

# ISG型立式管道泵定制 立式管道泵 祁龙流体设备

产品名称	ISG型立式管道泵定制 立式管道泵 祁龙流体设备
公司名称	河北祁龙工业水泵有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省安国市南阳工业区
联系电话	13832208568

## 产品详情

立式管道泵安装时管路重量应有各自的支承体，以免泵变形影响运行性能和寿命。该泵进出口管路不应有过多弯道，从电机顶部往泵看为顺时针旋转，起动电机，观察泵运行是否正确。立式管道泵停泵前，高温型管道泵先降温，泵在运行过程中应有专人看管，以免发生意外起动前应先盘动泵几圈。

祁龙工业泵厂生产立式管道泵，质量保证，型号齐全，欢迎新老客户来电访问订购！！

立式管道泵为立式结构，安装检修方便，无需拆动管路系统，该设备检修时，只需卸下泵联体螺母即可抽出全部转子部件。适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、立式管道泵安装前应检查水泵和电机有无损伤，安装时管路重量不应加在水泵上，应有各自的支承体，为了维修方便和使用安全，在泵的进、出口管路上各安装一只调节阀及在泵出口附近安装一只压力表，该产品预热升温速度50 /小时，以保证各部受热均匀。调节出口阀开度以所需工况，如用在泵出口处装有流量计或压力表，应通过调节出口阀门开度使泵在性能参数表所列的额定点上运转，关闭进口阀门。立式管道泵在运行过程中应有专人看管，以免发生意外严禁机械密封在干磨情况下工作。

立式管道泵的维护：1.该泵每运转500小时，应松开密封座上螺塞，抽出腔内残留机油；向密封腔内加注合格的20号机械油至腔内一半容积；螺塞拧紧以防泄漏现象发生。2.发现电机机械噪音加大和轴承处温升异常时，应检查电机轴承润滑情况。如润滑脂变色、变脏应及时更换。当发现立式管道泵的密封座有漏油现象时，可以松开密封座上螺塞，运行油泵，有油向外冒出并有航空油料味道时即可判定：机械密封失效。停止使用该立式管道泵以便快速更换机械密封。