

旧彩钢瓦屋面喷漆，厂房彩钢瓦翻新喷漆施工

产品名称	旧彩钢瓦屋面喷漆，厂房彩钢瓦翻新喷漆施工
公司名称	南通佳特涂装工程有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:佳特涂装 类型:彩钢瓦屋面翻新维护
公司地址	港闸区秦灶街道秦北村18组
联系电话	13485115800

产品详情

彩钢瓦作为一种应用广泛的屋面材料，拥有较多的优势及特点，例如安装简便、易于维护、外观好等等，也正因如此，很多企业都选择彩钢瓦厂房。虽然其特点突出，优势明显，但是依然有一些问题存在，比如生锈就是彩钢瓦屋面常见的问题之一，彩钢瓦屋面一旦出现生锈的情况，严重影响了企业的外部形象以及彩钢瓦屋面自身的使用寿命，此时应当及时的进行翻新喷漆维护，来解决彩钢瓦屋面生锈的问题。

旧彩钢瓦屋面什么情况下需要进行翻新喷漆施工？

上面已经提到厂房彩钢瓦屋面生锈给企业带来的一些影响，那么到底什么时候进行彩钢瓦屋面的翻新喷漆最为合适呢？南通佳特涂装工程有限公司结合多年来的经验总结出，轻度生锈时进行翻新维护比严重生锈时所需的成本要低20%-30%左右，所以彩钢瓦屋面一旦出现生锈的情况，企业应立即进行翻新维护施工，这样可以避免生锈情况的加剧，同时又可以节省更多的厂房彩钢瓦屋面翻新喷漆施工成本。

很多客户在轻度生锈阶段不以为然，殊不知，彩钢瓦屋面一旦开始生锈，它整体的腐蚀速度会快许多，举个例子，新彩钢瓦到局部生锈，这期间可能要经历5-6年时间，但是从局部生锈到整体生锈所需的时间可能只需2-3年左右，所以及时的进行翻新喷漆施工，能够有效的解决这一问题，也是最佳的翻新维护时间。

彩钢瓦屋面翻新喷漆的施工流程有哪些？

彩钢瓦屋面翻新喷漆是一个系统的施工流程，主要包括打磨除锈、清理灰尘、油漆喷涂等几个工序，施工时一定要严格按照施工标准进行，确保翻新喷漆质量。打磨除锈：打磨除锈是彩钢瓦屋面翻新施工第一步要做的，因为彩钢瓦表面的铁锈非要人工打磨才能完全去除，而如果不进行打磨除锈，直接喷漆的话，又会严重影响喷漆的质量，影响油漆的附着力。清理灰尘：清理灰尘看似是一件不太重要的事情，但是也是必不可少的一道工序，不清理灰尘和不打磨的影响基本一致，都是会影响到喷漆的效果。油漆喷涂：一般情况下进行一遍底漆喷涂、两遍面漆喷涂，但是有些客户为了更好的防腐效果，也会采取两遍底漆、两遍面漆的喷涂施工工艺，这样都是可以的，具体施工方案要依照现场的实际情况和客户要求来决定。

彩钢瓦屋面翻新喷漆现场施工图