

高清20倍视频会议摄像机/摄像头KDV-V20H

产品名称	高清20倍视频会议摄像机/摄像头KDV-V20H
公司名称	北京视天伟业科技有限公司
价格	7500.00/台
规格参数	品牌:金视天 型号:KDV-V20H 产地:中国大陆
公司地址	北京市海淀区西三旗桥南无忧港商务楼1309
联系电话	010-52457681 18601312285

产品详情

视频会议摄像机KDV-V20H

KDV-V20H是拥有自主知识产权的高清会议网络摄像机，KDV-V20H内置20倍光学变焦镜头，采用高清图像引擎，以及宽动态范围，高信噪比的图像成像算法，配合2D/3D降噪算法，为用户提供1080P60全高清广播级图像体验。

KDV-V20H可实现安静高速的摇移/俯仰操作并进行大范围区域的物体拍摄，可同时保存255个预设位，结合优异的云台结构设计，该款摄像机提供了外部/远程控制定位特性。

KDV-V20H既可通过HD-SDI和HDMI接口输出数字高清图像，又内置视频和音频的编码引擎，支持H.265视频编码，通过网络接口输出多路视音频码流，并兼容各种主流的网络通信协议，是高清会议摄像机和网络摄像机的结合。

KDV-V20H可与业界视频会议终端以及其他视频系统实现无缝配合。是视频会议室集成、视频会议、远程教学以及行业录播应用的理想选择。

产品参数：

型号

KDV-V20H

图像传感器

1/2.8英寸HD CMOS

传感器像素

500万像素

视频制式（高清）

1080p60, 1080p50, 1080p30, 1080p25, 1080i60, 1080i50, 720p60, 720p50

光学镜头

20倍光学变焦镜头， $f=4.7\text{—}94\text{mm}$ ， $Fw/1.6$ 到 $Ft/3.5$

变焦倍数

20倍光学变焦，12倍数字变焦

成像距离

0.5m（广角）—1.5m（远端）

水平视角

61°（广角）—3.3°（远端）

聚焦系统

自动/手动/一键触发

照度

0.5lux（50IRE，F1.6）

曝光控制

自动/手动/快门优先/光圈优先/亮度控制/背光补偿

快门速度

1/60到1/10,000秒（60Hz系统），1/50到1/10,000秒（50Hz系统）

增益

自动/手动

白平衡

自动/室内/室外/一键触发/手动

效果模式

背光补偿、水平镜像、垂直翻转

数字降噪

2D&3D数字降噪

信噪比

> 55dB

背光补偿

关/开 自动背光补偿

旋转速度

水平：2.2° ~ 200°/秒，垂直：1.5° ~ 100°/秒

转角范围

水平：±170°，垂直：-30° ~ 90°

预置点

255个

预置位精度

0.1°

高清输出接口

1路3G HD-SDI、1路HDMI

多路视频输出

支持2路高清视频同时输出

网络接口

1路RJ45，10M/100M自适应以太网口

通信接口

1路RS485/232兼容接口

1路RS232 In，8针DIN，可菊花链组网

通信协议

VISCA、PELCO-D、PELCO-P

通信波特率

2400/4800/9600/19200/38400 bps

视频编码标准

H.265 , H.264 , MJPEG

主码流分辨率

1920x1080 , 1280x720

辅码流分辨率

720x576 , 720x480 , 960x540

视频码率

可变 (128k—8192kbps) /固定

视频帧率

50Hz : 1—50fps , 60Hz : 1—60fps

网络协议

TCP/IP , HTTP , RTSP , RTMP , DHCP , 组播

菜单

中英文菜单

地址范围

0 ~ 255

温度

工作温度 : 0 ~ +50 , 存储温度 : -20 ~ +70

环境湿度

0 ~ 95% (无冷凝)

电源

12V DC

耗电量

<10W

尺寸

142x125x157 mm (长X宽X高)

净重

1.48kg