

PCB三防漆专业生产厂家 广州联谷

产品名称	PCB三防漆专业生产厂家 广州联谷
公司名称	广州市联谷粘合剂有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城新塘镇群星村黄头社大岭山一号三楼301室
联系电话	18078807466

产品详情

广州市联谷粘合剂有限公司的产品包括道康宁/陶熙1-2577三防漆、道康宁/陶熙1-2577LV三防漆。

联谷粘合剂--1-2577LV三防漆厂家 免费送样

注意事项：1. 刷涂前确保稀释的产品充分搅拌，并放置2小时；2. 用金属或塑料的容器盛放三防漆，避免产生化学反应，腐蚀容器，破坏产品；3. 彻底清洗电路板上的灰尘、潮气、油污等具有腐蚀性的残余物；4. 清洁和烘干线路板，除去潮气和水分；5. 选用防静电、不掉毛的刷子，如高品质天然纤维刷；6. 刷涂时板块尽量平放，刷涂后不应有滴露，刷涂应平整，不能有裸的部分，厚度在0.1-0.3mm之间为宜；7. 刷涂后的线路板不可倒立放置，需平放，避免涂层上薄下厚。

联谷粘合剂--1-2577三防漆批发 品牌供应

去除电路板板三防漆保护膜，PCB三防漆专业生产厂家，使用化学溶剂是常用的方法，它的关键在于要去除的保护膜的化学性质和具体溶剂的化学性质。在大多数情况下，溶剂并不是把保护膜溶解掉，而是让它膨胀；保护膜一旦膨胀，就可以很容易地把它轻轻刮掉或擦掉。例如对涂覆了同方三防漆的PCB板，使用清洗剂去除保护膜时，溶剂会溶解保护膜，但操作时一定要小心，要确保选用的清洗剂不会损坏基板和返修位置邻近的部位。

广州市联谷粘合剂有限公司的产品包括道康宁/陶熙1-2577三防漆、道康宁/陶熙1-2577LV三防漆。

联谷粘合剂--1-2577三防漆批发 快速固化

质量要求1. PCB表面不能有流漆、滴漏现象，不可有半润湿现象。*2. 三防漆层应平整、光亮，薄厚均匀，将焊盘、贴式元件或导体表面保护好。3. 漆层表面不能有桔皮形、气泡、波纹现象。4. 不需要防护的器件或元件上不需刷涂三防漆。5. 三防后的印制板应干净、整洁，没有元器件损伤现象。6. 板面和元器件上没有污物、手印、波纹、缩孔、灰尘等缺陷和外来物，无粉化、无起皮现象。

联谷粘合剂--陶熙1-2577三防漆 耐高温

三防漆操作工艺之刷涂法:刷涂法是简单的涂覆方法。通常用于局部的修补和维修，也可用于实验室环境或小批量试制/生产，一般是涂覆质量要求不是很高的场合。刷涂法的优点是几乎不需设备夹具投资；节省涂覆材料；一般不需要遮盖工序。缺点是适用范围窄；效率低；整板刷涂时有遮蔽效应，涂覆一致性差，因人工操作，易出现气泡、有波纹、厚度不均匀等缺陷；需要大量人力。

广州市联谷粘合剂有限公司的产品包括道康宁/陶熙1-2577三防漆、道康宁/陶熙1-2577LV三防漆。

联谷粘合剂--道康宁1-2577三防漆 耐高温

三防漆操作工艺之刷涂法：刷涂法是简单的涂覆方法。通常用于局部的修补和维修，也可用于实验室环境或小批量试制/生产，一般是涂覆质量要求不是很高的场合。刷涂法的优点是几乎不需设备夹具投资；节省涂覆材料；一般不需要遮盖工序。缺点是适用范围窄；效率低；整板刷涂时有遮蔽效应，涂覆一致性差，因人工操作，易出现气泡、有波纹、厚度不均匀等缺陷；需要大量人力。

联谷粘合剂--陶熙1-2577三防漆批发 防火UL

1.确保被喷涂表面干燥和清洁；2.根据环境温、湿度和通风情况调整好喷射距离和移动速度；3.匀速移动，在回转时不要停留；4.漆膜要做到在确保完全覆盖的前提下，薄而均匀；5.必须在前次漆膜完全固化后，再进行下次喷涂。漆膜的好坏对三防漆的“三防”效果影响很大，希望客户在使用过程中结合生产实际情况，确定严格的生产工艺，以达到防护、高效、节约的佳效果。

PCB三防漆专业生产厂家-广州联谷(推荐商家)由广州市联谷粘合剂有限公司提供。PCB三防漆专业生产厂家-广州联谷(推荐商家)是广州市联谷粘合剂有限公司 (linkglue.1688.com) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李先生。