

屠宰废水处理设备价格

产品名称	屠宰废水处理设备价格
公司名称	潍坊中能美亚环保设备有限公司
价格	85000.00/套
规格参数	品牌:美亚 电话:13854485103 产地:潍坊
公司地址	潍坊综合保税区高新二路东规划路以北1号楼304 (配套区)
联系电话	18663629262

产品详情

屠宰废水处理设备价格

目前包装行业小型企业居多，面临诸多问题。大水过后，河边的树上、河中洲岛树林里塑料袋像彩旗般挂着。通过在全球范围内优质的石油、天然气等能源行业类（包括ETF）以及公司进行投资，为投资者实现资产的长期增值，也同时认识到，在气候变化上的合作可以其形象。在考核方面，邀请“两代表一”（代表、代表、）参与评审与考核，并引入媒体对各区保护目标责任落实情况开展第三方评估，

屠宰场污水处理设备结构

设备结构：

1、格栅 生产排放的污水经管网系统汇集后，经粗格栅后进入后续处理系统。粗格栅主要用来拦截污水中的大块漂浮物，以保证后续处理构筑物的正常运行及有效减轻处理负荷，为系统的长期正常运行提供保证。2、污水调节池 用于调节水量和均匀水质，使污水能比较均匀进入后续处理单元。调节池内设置预曝气系统，可提高整个系统的抗冲击性，及减少污水在厌氧状态下的恶臭味，同时可减少后续处理单元的设计规模，污水池内设置潜污泵，用以将污水提升送至后续处理单元。3、缺氧池 在缺氧池内设置弹性填料，用于拦截污水中的细小悬浮物，并去除一部分有机物。该缺氧池经回流后的硝化液在此得到反硝化脱氮，提高了污水中氨氮的去除率。经缺氧处理后的污水进入好氧生物处理池。4、接触氧化池 原污水中大部分有机物在此得到降解和净化，好氧菌以填料为载体，利用污水中的有机物为食料，将污水中的有机物分解成无机盐类，从而达到净化目的。好氧菌的生存，必须有足够的氧气，即污水中有足够的溶解氧，以达到生化处理的目的。好氧池空气由风机提供，池内采用新型半软性生物填料，该填料表面积比大，使用寿命长，易挂膜，耐腐蚀，池底采用微孔曝气器，使溶解氧的转移率高，同时有重量轻，不老化，不易堵塞，使用寿命长等优点。接触氧化池内的两大配件：屠宰场污水处理设备结构（1）填料：本工艺采用新型立体弹性填料，层密集型生化填料，该填料具有比表面积大、使用寿命长、易挂膜、耐腐蚀等优点。同时该填料具有一定的刚度，能对污水中的气泡作多层次的切割，使溶解氧效率，再则填料与填料之间不易结团，避免了氧化池的堵塞。（2）曝气器：本工艺采用微孔曝气

器，其溶解氧转移率比其它曝气器高，特点是不老化、重量轻、使用寿命长，同时具有耐腐蚀、不易堵塞等优点。5、沉淀池 屠宰场污水处理设备结构污水经过生物接触氧化池处理后出水自流进入二沉池，以进一步沉淀去除脱落的生物膜和部分有机及无机小颗粒，沉淀池是根据重力作用的原理，当含有悬浮物的污水从下往上流动时，由重力作用将物质沉淀下来。经过二沉池沉淀后的出水更清澈透明。二沉池为竖流式沉淀池，采用污泥泵定期将泥抽至污泥消化池内。经过沉淀后的处理水进入后续处理设备。

屠宰废水处理设备价格

6、消毒池 污水经沉淀后，病毒及大肠杆菌指标仍未达到排放标准，为了消灭病毒及大肠杆菌，投加氯片进行消毒处理，采用折板形式依靠自身重力，直接排放附近市政管道。7、污泥消化池 沉淀池所排放剩余污泥在池中进行好氧消化稳定处理，以减少污泥的体积和提高污泥的稳定性。好氧消化后的污泥量较少，定期联系由环卫部门抽泥车清除外运或进行污泥脱水处理外运。上清液采用上清液回流至调节池。8、风机 用于接触氧化池供气、调节池预曝气及污泥消化池的好氧消化处理等。设备特点：

1、应用范围广，能够处理生活系统综合性废水及其相类似的有机污水；2、采用碳钢防腐、不锈钢、玻璃钢结构，具有耐腐蚀、抗老化等优良特性，使用寿命长达50年以上；3、埋设于地表以下，设备上面的地表可作为绿化或其他用地，不需要建房及采暖、保温。4、生化池采用生物接触氧化法，其填料的体积负荷比较低，微生物处于自身氧化阶断，产泥量少，仅需三个月（90天）以上排一次泥（用粪车抽吸或脱水成泥饼外运）。屠宰场污水处理设备架构5、该地理式生活污水处理设备的除臭方式除采用常规高空排气，另配有土壤脱臭措施。6、整个设备处理系统配有全自动电气控制系统和设备故障报警系统，运行安全可靠，平时一般不需要专人管理，只需适时地对设备进行维护和保养。