

吉康环境 污泥脱水机厂家品牌 污泥脱水机厂家

产品名称	吉康环境 污泥脱水机厂家品牌 污泥脱水机厂家
公司名称	广东吉康环境系统科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市南海区丹灶镇迎金二路1号
联系电话	18924874648 18924874648

产品详情

吉康环境为您提供专业的市政污泥干化解决方案

城市污水的净化处理也是按来源分别安排的，城市污水处理厂的主要处理对象是城市污水。在实行城市排水合流制的城市或区域，一部分城市降雨产生的径流排水也在城市污水处理厂中处理;同时，部分城市的工业污水也汇入城市污水处理厂一处理，但接入前均有对工业污水预处理的要求，使进入城市污水处理厂污水的污染特征接近于城市污水(如对含重金属工业污水预处理去除其中大部分重金属污染后，方能汇入城市污水处理厂，城市污水处理厂在对污水的处理过程中，污水中的部分污染物转化为可沉降质排出，这股排出的物流是以固液混合为特征的所谓城市污水。

吉康环境推出新的解决方案，将市政污泥的含水率控制在50%以下，使后续污泥的处理途径更加广泛。吉康环境新一代低温闭式循环污泥干化设备采用独有的独立风道技术，将重要部件进行隔离，杜绝与腐蚀性气体接触，达到很好的防腐作用。与腐蚀性气体接触的钣金全部采用304不锈钢或者316L不锈钢，换热器采用独特的防腐技术，保证机组的使用寿命。污泥干化过程利用吉康环境新一代低温闭式循环污泥干化设备的湿度梯度差技术、负压引风均流技术、逆流干燥技术使水分快速从污泥中分离，干化均匀，污泥脱水机厂家品牌，低温节能，可将市政污泥的含水率控制在10%~40%之间，满足后端对市政污泥处理的各种要求，大大减轻了市政污泥处理压力。

造纸污泥干化解决方案

造纸污泥特性：造纸污泥的特点如下:1.含水率一般较高。如某纸厂污泥经污泥浓缩池重力浓缩后含水率约为97%~98%。造纸废水处理过程中产生的大量含水率高的污泥，污泥脱水机厂家，必须在最终处置前尽可能地脱去水分，提高固含量，以便进步处理。较处理其他污水产生的污泥而言，其脱水性能较好，需加絮凝剂量相对较少。3.产泥量较大。由某纸厂参数可见:进水SS为2100~4400mg/L，CODcr为1700~4800mg/L;出水SS为1540mg/L，CODcr为70~100mg/L。一般造纸废水处理产生的污泥分两大部分:1.车间排出的纸浆:2.生化处理系统剩余污泥。一般造纸废水处理产生的污泥分两大部分:1.车间排出的纸浆:2.生化处理系统剩余

污泥。造纸污泥可回用于造纸车间造纸废水中含有大量的纤维，在废水处理过程中，有部分纤维留在污泥中，因此可将其处理后回用，此时，污泥脱水机厂家大品牌，应注意生化污泥不能用以回用。处理流程如下：污泥经过筛选、除砂，再由泵抽至纸机造纸。由于污泥中的纤维较细小，在回用过程中可能造成纸页质量下降，纸机易断头，尽量回用于较低车速的造纸机抄造低档次的瓦楞纸。

解决方案：吉康环境推出的新一代低温闭式循环污泥干化设备采用独有的独立风道技术，将重要部件进行隔离，杜绝与腐蚀性气体接触，达到很好的防腐作用。与腐蚀性气体接触的钣金全部采用304不锈钢或者316L不锈钢，换热器采用独特的防腐技术，保证机组的使用寿命。污泥干化过程利用吉康环境新一代低温闭式循环污泥干化设备的湿度梯度差技术、负压引风均流技术、逆流干燥技术通过65℃的干燥风将水分快速从污泥中吸出，干化均匀，低温节能，可将污泥的含水率控制在10%~40%之间，大大减少污泥体积，干化后的造纸污泥可以用来焚烧发电，也可以用来改良土壤，将污泥变废为宝。

市政污泥干化解决方案

市政污泥特性：

城市水体疏浚淤泥：城市水体指的是主要汇水区域为城市建成区的自然或人工水体(河道、湖、塘等)。城市水体除了具有景观、航运等功能外，主要的功能是城市排水的通道与调蓄容量的组成部分。由于汇水区的特征，城市水体可能接纳的水流包括城市地表径流、城市污水和工业污水等。这些水流中所夹带的颗粒物、胶体，在一定的水力、水文条件下成为城市水体的沉积物，同时上述水流中的可溶性物质在一定的生物、化学作用过程中也会生成可沉降物质，转化为水体沉积物。水体沉积物的积累将威胁到城市水体正常功能的维持，因此，城市水体有持续性的养护(疏浚)的需要，疏浚后的水体沉积物即为固水混合的城市水体疏浚淤(底)泥

解决方案：吉康环境推出新的解决方案，将市政污泥的含水率控制在50%以下，使后续污泥的处理途径更加广泛。吉康环境新一代低温闭式循环污泥干化设备采用独有的独立风道技术，将重要部件进行隔离，杜绝与腐蚀性气体接触。与腐蚀性气体接触的钣金全部采用304不锈钢或者316L不锈钢，换热器采用独特的防腐技术。污泥干化过程利用吉康环境新一代低温闭式循环污泥干化设备的湿度梯度差技术、负压引风均流技术、逆流干燥技术使水分快速从污泥中分离，干化均匀，低温节能，污泥脱水机厂家操作控制方便，可将市政污泥的含水率控制在10%~40%之间，满足后端对市政污泥处理的各种要求，大大减轻了市政污泥处理压力。

吉康环境新一代低温闭式循环污泥干化设备特点如下：

设备精简，自动化程度高，大大降低人工成本

低温系统，高效节能

设备一体化，占地面积小

小风量无扬尘

密闭系统，零臭味排放

吉康环境(图)-污泥脱水机厂家品牌-污泥脱水机厂家由广东吉康环境系统科技有限公司提供。吉康环境(图)-污泥脱水机厂家品牌-污泥脱水机厂家是广东吉康环境系统科技有限公司(www.gdjikang.com)今年

全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈女士。