

许继ZZG22A-40110高频开关整流器厂家现货供应

产品名称	许继ZZG22A-40110高频开关整流器厂家现货供应
公司名称	许昌创继电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:许继 型号:ZZG22A-40110 产地:河南许昌
公司地址	许昌市瑞贝卡大道中段
联系电话	0374-5211369 15537437286

产品详情

许继ZZG22A-40110高频开关整流模块1.采用全桥移相谐振软开关技术，大大降抵了开关管的发热量，整流模块的工作温升大幅降低，效率高达94%以上；软开关工作模式使开关功率管承受的电应力减小，工作更安全，大大提高了整流模块的可靠性。2.三相三线制电压输入，三相电流平衡。结合功率因数校正技术PFC的应用，使整流模块的输入电流接近正弦波，大大减小谐波分量对电网的污染，具有良好的电磁兼容性（满足新标准GB/T19826-20的要05对电磁兼容求）。3.低压差硬件自主均流技术的应用，能使多个并联模块平均承担负荷电流，延长单个模块的寿命。利用模块本身的硬件实现均流功能，均流速度快、精度高，监控模块故障退出时不影响均流效果。4.自冷系列模块采用一体化连接器结构，完全支持热插拔，使整流模块在不切断交流电源的情况下，就可以自由在线插拔更换，维护更方便快捷。同时模块外壳采用高级敷铝锌板组合结构，自然冷却，无噪声，无灰尘。5.风冷系列模块采用独特的全隔离防尘结构，带有灰尘的气流只能通过隔离的风道，同时模块的印刷电路板经特殊喷涂处理，具有防腐、防霉和防尘的作用，工作可靠性大大提高。6.单个模块功能齐全，具有自动稳压、稳流，输出电压、电流整定，无极限流调节，运行状态指示，输出电压、电流显示，输入过压、欠压、缺相保护，输出过压、过流保护，功率模块过温保护，温控风扇自动调速（风冷系列模块）。7.采用不依赖上位监控的集散控制工作方式，正常时整流模块受上位监控的控制；在监控模块异常退出时，整流模块自动进入安全工作模式，按预先设定的浮充电压值运行，使整个系统仍能正常工作。模块技术指标许继ZZG22A-10110高频开关整流模块1.输入电压：304V~456V，三相三线制。2.输出电压：220V模块:180V~290V；110V模块：90V~150V。3.稳压精度：±0.2%。4.稳流精度：±0.5%。5.纹波系数：0.1%。6.均流不平衡度：±3%。7.满载效率：94%。8.功率因数：0.95。9.音响噪声：50dB。10.MTBF：100000小时。11.整机重量：ZZG12自冷系列：15Kg；ZZG13风冷系列：30Kg。12.工作温度：-5~40。定制说明许继ZZG22A-40110高频开关整流模块