

70度圆形防火阀 北京圆形防火阀 冠畅空调定做生产

产品名称	70度圆形防火阀 北京圆形防火阀 冠畅空调定做生产
公司名称	德州冠畅空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省武城鲁权屯工业园
联系电话	15865927181

产品详情

排烟防火阀的作用何在？您知道不

排烟防火阀的作用

一个复杂的送风排烟系统，管路错综复杂。在送风系统里，送风机送出的风必须通过主管道分配到各支管中去；在排风或排烟系统里，风或烟由各支管汇集到主管道后进入排风机排出。那么，方圆形防火阀，无论是送风系统或排烟系统中，如果没有任何阻挡的话，送风量和排烟量就无法控制，风管圆形防火阀，不需要送风或排烟的部位出现大量送风、排烟的情况，而需要送风或排烟的部位却不送风、排烟或只是少量送风、排烟。为了把不需要送风、排烟部位的管路切断，这就需要阀门装置。

另外，送风排烟系统中各部分的风量虽然通过管路计算，70度圆形防火阀，并进行相应的管路设计。但是，一方面理论计算与实际情况存在着一定的偏差，另一方面系统的运行工况在不断变化，因而必须对系统各部分的风量进行相应的调节，这又需要阀门装置。

通风管在排烟防火阀使用中的作用

通风管在排烟防火阀使用中的作用：

通风管是火灾时不使用的到70度时关闭防火阀起到阻止火灾蔓延的作用。排烟系统的防火阀是在火灾是排烟的，烟气温度较高，北京圆形防火阀，到280度时，这个火灾通过机械排风已经达不到效果了，排烟阀关闭防止风机等设备损坏。

70常开 防火常开。遇火关闭。排烟防火280常闭，遇火打开始排烟，开当空气气流到280关闭。

防火阀的作用？适用于那些场所，如何选择都有很大的技术性哦！

全自动排烟防火阀（地铁工程用）地下铁道通风、空调系统的防火、排烟阀门具有与火灾自动报警设备及气体灭火系统联动控制的功能。每台全自动防烟防火阀有两个独立电动控制信号，分别由EMCS、气消系统进行监控，控制信号均为DC24V ± 10%信号。每台全自动防烟防火阀有六个独立反馈信号（三个开到位，三个关到位）反馈信号均为常开无源接点信号

70度圆形防火阀-北京圆形防火阀-冠畅空调定做生产(查看)由德州冠畅空调设备有限公司提供。70度圆形防火阀-北京圆形防火阀-冠畅空调定做生产(查看)是德州冠畅空调设备有限公司（www.sddztfbs.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王建锋。