

# HPZ系列遇水膨胀橡胶止水带

产品名称	HPZ系列遇水膨胀橡胶止水带
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	58.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

遇水膨胀橡胶止水带为了使止水带各部分受力均匀、合理，其断面采用非等厚结构，分为强力区、防水区和安装区，同时伸缩孔外壁为平面，模板夹制时，接触面大，在止水带的安装区增设了安装孔，可使其与相邻锚固筋方便固定，不位移、易施工安装。益阳遇水膨胀橡胶止水带@制品型遇水膨胀橡胶止水带厂波浪形橡胶止水带商品介绍：本产品广泛用于各种类型的混凝土结构中。例如：挡水坝、蓄水池、地铁、涵洞、隧道等地下工程中。在这些工程中，因为不能连续浇筑，或因为地基的变形，或由温度变化引起的混凝土构件的热胀冷缩等原因，在浇筑时常留有变形缝、施工缝，这些缝的防渗漏题目就要采用在变形缝的部位浇筑橡胶止水带的办法来解决，它即能防止地下水(或外界水)渗漏到建筑结构中，又可防止建筑内的水漏到外界。橡胶止水带技术尺度我公司出产的止水带是采用化工部尺度HG / T2288-92组织出产的，尺寸公差一律执行尺度，如用户有特殊要求，可按用户要求制造。产品型号以种别分类编号，以以便设计参考和用户定货。我公司可按用户要求出产各种外形、尺寸的产品。

产物在运输中，应防止阳光直接曝晒、雨淋、雪浸，并应坚持洁净，避免变形，且不克不及与其他有害物质相接触，留意防火。桥梁伸缩缝按不同型号及性能适用于不同范围及环境的桥梁建筑中.对于桥梁伸缩缝你是否了解其型号及适用范围呢.对于一些施工单位朋友他们知道桥梁伸缩缝按性能及安装方法有GQF-C型、GQF-Z型、GQF-L型、GQF-F型等.而对于不同类型装置具体适用范围则不太明确了.不同型号的桥梁伸缩缝适用于哪些不同的场所：它们适用于伸缩量在80mm以下的桥梁接缝中.为保证路面良好的平整度，应该先摊铺路面，然后开槽安装桥梁伸缩缝。摊铺路面之前，必须首先清理预留间隙并嵌填泡沫板，再用砂袋或级配砂石袋填实槽口。回填标高以控制沥青不会污染预埋钢筋为宜，目的在于防止摊铺备压坏预埋钢筋，便于路面连续摊铺。

对

于大

家熟悉的C

型伸缩装置结构简单

方便安装操作,并且在日后维修保养过程中

也比较简单方便.C型桥梁伸缩缝

装置被使用居多.因为它采用整体热轧16Mn异型钢,克服了挤压异型钢直线度和集合尺寸不均匀的特点并

且建筑高度低，国产热轧整体成型异型钢材高度仅50mm,结构简单安装方便具有明显的可靠性、舒适性和耐久性.而GQF-Z型、GQF-L型、GQF-F型桥梁伸缩缝装置相比C型适用范围要小.