

# 环氧漆价格环氧树脂漆环氧油漆厂家

产品名称	环氧漆价格环氧树脂漆环氧油漆厂家
公司名称	石家庄市博凯化工有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	品牌:博凯 型号:BK-H 厂家:石家庄博凯防腐涂料厂
公司地址	石家庄市东岗路77号。王总13731086952
联系电话	13313010617 14731137086

## 产品详情

石家庄环氧漆厂家,石家庄环氧漆厂家,石家庄环氧油漆厂家,石家庄环氧防腐漆厂家,

石家庄环氧漆又称环氧涂料,环氧油漆,环氧涂料,环氧防腐漆,Epoxy

paint。XDY环氧漆是以环氧树脂

为主要成膜物质的涂料,防腐颜料及固化剂组成。鑫鼎言品牌环氧漆种类众多,各具特点。以固化方式分类有自干型单组份,双组份和多组份液态环氧涂料;烘烤型单组份,双组份液态环氧涂料;粉末环氧涂料和辐射固化环氧涂料。博凯环氧漆以涂料状态分类有溶剂型环氧涂料,无溶剂环氧涂料和水性环氧涂料。适用于油罐内壁的涂刷,可广泛应用于室内外各种轻金属和水泥结构的表面,可涂覆于不同环境下使用的铁路桥梁,高压输电铁塔,集装箱,海上钻探及采油设备,各种车辆底盘,重型机械,船舶,化工,设备与管道,煤气工程储气柜,工业地坪等。

石家庄环氧漆价格:12~35元/kg。由于规格不同和原材料价格浮动,实时价格会有所变化。购买时请咨询

石家庄博凯防腐涂料【王经理\*\*\*】。环氧漆品牌：博凯牌石家庄环氧漆用途：适用于油罐内壁的涂刷,可广泛应用于室内外各种轻金属和水泥结构的表面,可涂覆于不同环境下使用的铁路桥梁,高压输电铁塔,集装箱,海上钻探及采油设备,各种车辆底盘,重型机械,船舶,化工,设备与管道,煤气工程储气柜,工业地坪等。

环氧稀释剂：XDY-101环氧树脂漆专用稀释剂石家庄环氧漆密度：环氧漆分为很多种类,即使同一种类,因为颜色的不同,所用颜料的比重相差很多,因此密度也不相同。

通常来说,环氧清漆的密度较低,约为1.1-1.2kg每升。其次为环氧面漆1.2-1.3kg/L,环氧防锈底漆(铁红,灰色)的密度为1.4-1.5kg/L,环氧云铁中间漆的密度约为1.7kg/L,环氧富锌底漆的密度约为2.3-2.7kg/L.不同厂家的油漆的密度有所差异是正常现象,因为配方不同,所采用的填料也不相同,溶剂的比例也不同。因此,密度自然有所差异。环氧漆因为不耐紫外线照射的原因,所以不能应用在户外。不过环氧漆具有优异的耐水,耐潮湿,耐碱的特性,是水箱内壁,游泳馆,水处理设备等常用的防腐面漆。环氧漆还可根据RAL,GSB,PANTONE等色卡制作颜色,制成高光,哑光等效果。鑫鼎言防腐涂料小编为大家分享一下环氧漆的优缺点,以便大家了解环氧漆。环氧漆优点：A. 粘结力强环氧树脂中含有羟基和醚键等极性基团,使得树脂与相邻界面分子作用力强,有的还能形成化学键,因此它的粘结力强。B. 耐腐蚀性能好固化好的环氧树脂含有稳定的苯环,一般具有良好的耐酸,耐碱及耐有机溶剂的性能。a.耐水性。环氧漆有很好的耐水性,经常应用在长期浸水的水泥面,钢铁表面；b.耐高温。环氧漆在150℃的环境中可以使用,在潮湿温度较高的管道防腐中应用较为广泛；c.耐碱性。环氧漆在PH=10的弱碱环境中可以使用,在一些化工设备表面有涂装环氧漆；d.耐盐雾性。环氧漆耐盐雾120小时,不起泡,不剥落,不生锈,在沿海及近海空气含盐雾比重较大地区使用较多。请咨询石家庄鑫鼎言防腐涂料厂技术部C. 收缩力小环氧树脂与固化剂反应无副产物产生,因此收缩力小。D. 电绝缘性好固化好的环氧树脂电绝缘性极佳。E.稳定性好环氧树脂未加固化剂,不会受热固化,不会变质,稳定性好。F其他耐磨：环氧树脂地坪漆使用时,会有哪些车辆行走耐压：环氧树脂地坪漆使用时,会承受多大载荷耐冲击：环氧树脂地坪漆使用时,所受的外部冲击力有多大防尘：环氧树脂地坪漆使用时,对尘埃,洁净要求的级别高低防腐：环氧树脂地坪漆使用时,腐蚀性化学物质的种类及浓度大小防静电：环氧树脂地坪漆使用时,对静电产生的表面电阻和体积电阻要求范围环氧漆缺点1.耐候性不好。环氧漆不耐阳光照射,因此常用于室内或者地下,室外应用时可以作为底漆使用；2.装饰性较差。环氧漆漆膜光泽度不易保持,防腐年限在5年左右。3.低温固化慢。环氧漆在温度比较低的环境下施工干燥时间较长,在25℃实干时间

是24小时左右环氧漆种类：

环氧封闭底漆环氧富锌底漆环氧磷酸锌底漆环氧带锈防锈底漆环氧煤沥青漆环氧煤沥青防腐涂料

厚浆型环氧煤沥青防腐漆（双组份）环氧锌黄底漆环氧树脂防腐涂料环氧防腐涂料环氧树脂地坪漆环氧地坪漆

环氧树脂漆施工参考：A,待底漆干透后,将环氧漆的两组分按规定比例混合搅拌均匀后静置熟化10分钟即可使用,按比例用多少配多少,如粘度过稠,可用配套稀释剂兑稀至施工粘度再进行喷涂或刷涂。B,已配入固化剂的环氧漆应在6h内用完,否则时间过长胶化造成浪费。请咨询石家庄鑫鼎言防腐涂料厂技术部

环氧漆包装及贮存：A,包装：25kg/桶B,贮存：贮存在温度为5~45℃,通风,干燥的库房内,隔绝火源,远离热源体,防止冰冻或曝晒。有效期为12个月。

购买时请咨询石家庄博凯防腐涂料厂王总\*\*\*】 -

石家庄博凯防腐涂料厂对以下全国各环氧漆。县市,可快速的到货,,见下表 1,河北环氧漆。：石家庄市唐山市秦皇岛市邯郸市邢台市保定市张家口市承德市沧州市廊坊市衡水市2,山东环氧漆。：济南市青岛市淄博市枣庄市东营市烟台市潍坊市威海市济宁市泰安市日照市莱芜市临沂市德州市聊城市滨州市菏泽市3,山西环氧漆。：太原市大同市朔州市忻州市阳泉市吕梁市晋中市临汾市运城市长治市晋城市4,陕西环氧漆。：西安市宝鸡市咸阳市渭南市延安市汉中市榆林市安康市商洛市5,湖南环氧漆。：长沙市株洲市湘潭市衡阳市邵阳市岳阳市常德市张家界市益阳市郴州市

永州市 怀化市 娄底市 湘西州6,湖北环氧漆。：武汉市 襄樊市 十堰市 荆州市 宜昌市 荆门市 鄂州市  
孝感市 黄冈市 咸宁市 恩施7,安徽环氧漆。：合肥市 芜湖市 蚌埠市 淮南市 马鞍山市 淮北市 铜陵市 安庆市  
黄山市 滁州市 阜阳市 宿州市 巢湖市 六安市 亳州市 池州市 宣城市8,江西环氧漆。：南昌市 景德镇市  
萍乡市 九江市 新余市 鹰潭市 赣州市 吉安市 宜春市 抚州市 上饶市9,浙江环氧漆。：杭州市 宁波市  
温州市 嘉兴市 湖州市 绍兴市 金华市 衢州市 舟山市 台州市 丽水10,江苏环氧漆。：南京市 无锡市 徐州市  
常州市 苏州市 南通市 连云港 淮安市 盐城市 扬州市 镇江市 泰州市  
宿迁市11,内蒙古环氧漆。：呼和浩特市 包头市 乌海 赤峰 通辽 鄂尔多斯 呼伦贝尔 巴彦淖尔 乌兰察布  
兴安 锡林郭勒 阿拉善12,福建环氧漆。：福州市 厦门市 莆田市 三明市 泉州市 漳州市 南平 龙岩市  
宁德市13,河南环氧漆。：郑州 开封 洛阳 平顶山 焦作 鹤壁 新乡 安阳 濮阳 许昌 漯河 三门峡 南阳 商丘  
信阳 周口 驻马店14,广东环氧漆。：广州 深圳 珠海 汕头 韶关 佛山 江门 湛江 茂名 肇庆 惠州 梅州 汕尾  
河源 阳江 清远 东莞 中山 潮州 揭阳 云浮15,广西环氧漆。：南宁 柳州 桂林 梧州 北海 防城港 钦州 贵港  
玉林16,四川：成都 自贡 攀枝花 泸州 德阳 绵阳 广元 遂宁 内江 乐山 南充 宜宾 广安 达州 眉山 雅安 巴中  
资阳17,贵州环氧漆。：贵阳 六盘水 遵义 安顺 铜仁 毕节 黔西南 黔东南 黔南18,云南环氧漆。：昆明 曲靖  
玉溪 保山 昭通 文山 红河 楚雄 大理 德宏 怒江 迪庆19,甘肃环氧漆。：兰州市 嘉峪关市 金昌市 白银市  
天水市 武威市 张掖市 平凉市 酒泉市 庆阳市 定西市 陇南市 临夏州 临夏市  
甘南州20,青海环氧漆。：西宁市 海东地区 海东市 海北州 黄南州 海南州 果洛州 玉树州 海西州 德令哈市  
格尔木市21,宁夏环氧漆。：银川市 灵武市 石嘴山市 吴忠市 青铜峡市 中卫市22,北京环氧漆。 上海 天津  
重庆

博凯防腐涂料厂对以上石家庄环氧漆。市县可快速到货。