

砂带 尼龙砂带 芜湖杰来宝

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 砂带 尼龙砂带 芜湖杰来宝 |
| 公司名称 | 芜湖杰来宝研磨材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安徽省芜湖市芜湖县新芜经济开发区经西路6号 |
| 联系电话 | 暂无 |

产品详情

砂纸有哪些规格？

砂纸的规格有，标号中M40（或W40）表示粒度最大为40 μm，尼龙砂带，M28（W28）表示磨粒粒度最大为28 μm。一般钢铁材料用280、M40、M28、M20四个粒度的砂纸进行细磨即可；或者可用代号为0、01、02、03四种砂纸进行磨光。一般应从粗到细经四道砂纸的磨光，前平推、提起、拉回、再向前平推三个基本动作，直到这一道磨光工序任命手工磨光是把砂纸平置于玻璃板上，然后将试样用手轻压在砂纸上作向。

砂纸有哪些分类？

砂纸根据不同的研磨物质可以分为，干砂纸，水砂纸，海绵砂纸。

1.干砂纸又叫干磨砂纸，它是以合成树脂为黏合剂，将碳化硅颗粒磨料粘贴在乳胶纸之上，砂粒之间的间隙较大，磨出的碎屑会自动脱落，不易在打磨过程中产生堵塞现象影响打磨，砂带，适用于打磨金属表面，木材表面，腻子涂层，干砂纸一般选用牛皮纸或者乳胶纸。

2.水砂纸也叫水磨砂纸，耐水砂纸，磨料材质是碳化硅，纸基一般是牛皮纸，水砂纸的质感比较细沙粒之间的缝隙较小，磨出来的碎屑颗粒也较小，和水一起使用碎屑会被冲出来，从而不会影响砂粒的锋利度，水砂纸适合打磨纹理较细腻的东西，而且适合后加工，应用于石材打磨，砂带厂家，五金加工，砂带批发，磨具加工，汽车打磨等行业中。

3.海绵砂纸又称海绵砂块，它是以海绵为基体，在海绵上植入研磨沙粒，其特点是柔软和富有弹性，吸水性强，可重复使用，广泛用于实木加工，金属不锈钢加工，机械制造等表面的打磨抛光。

砂带的贮存对砂带的使用来说非常关键，对宽砂带的影响尤其大。理想的贮存条件、合理的贮存方法才能保证砂带以最佳的状态进行使用。

1.温度、湿度要求 砂带不应贮存在温湿度变化较大的地方，理想的温度为：18-220C；理想的湿度为：40-65%，温度过高会使粘结剂老化，降低砂带的使用寿命。合成纤维基体砂带(如聚脂布砂带)对寒冷比较敏感，不能贮存在寒冷的仓库内。湿度过高或过低会使砂带产生一定的变形，而变形会降低砂带胶砂层的粘结强度。特别是湿度过大对砂带的影响比较严重。除耐水砂带外，一般砂带受潮后使用，都易出现打折、拉皱等现象而使砂带报废。此外，受潮的砂带磨削时磨削物易粘附在砂带表面，降低砂带的使用寿命。高温、低湿对纸基砂带影响比较大，使纸基砂带变脆，使用时易断裂报废。

2.贮存 贮存砂带的仓库应阴凉、干燥、通风；砂带要摆放在货物架上，不能摆放在地上；货物架既要与地面、墙壁保持200-500mm左右的距离，同时又要避免靠近散热和排水装置；未使用的砂带尽量不要打开包装箱。砂带包装箱上不能堆放重物，以免砂带产生折痕和裂口。

砂带-尼龙砂带-芜湖杰来宝(优质商家)由芜湖杰来宝研磨材料有限公司提供。芜湖杰来宝研磨材料有限公司(www.jlbcl.com)位于安徽省芜湖市芜湖县新芜经济开发区经西路6号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前芜湖杰来宝在磨具、磨料中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。芜湖杰来宝取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。芜湖杰来宝全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。