

龙裕暖通 电地暖怎么安装 萍乡电地暖

产品名称	龙裕暖通 电地暖怎么安装 萍乡电地暖
公司名称	江西省龙裕实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市九龙湖新区万达文化旅游城九连山路大金空调专业店
联系电话	18970071172

产品详情

家用地暖清洗保养之壁挂炉

壁挂炉保养的主要目的是通过内部清洗除垢可有效降低水泵、换热器等主要部件的负荷，减少运行部件的磨损，降低了故障率，从而使壁挂炉运转更加顺畅，节约能耗。实践数据表明，经过清洗的壁挂炉可以在原有的基础上节约20%~50%的费用。清洁频次注意：清洁的周期与使用的气源有关系天然气：天然气是清洁能源，燃烧比较充分，电地暖怎么安装，没什么杂质，一般3年都不用清理。煤气：煤气的杂质很多，多油污，容易堵塞喷嘴，至少每年要清洗一次。

如何判断壁挂炉需要清洗？1) 壁挂炉已经不间断得使用了两个以上的供暖季。2) 明显感觉壁挂炉燃气使用量比以前增大。3) 洗澡或使用生活热水时忽冷忽热、单位时间内热水出水量减小。4) 壁挂炉运转声音增大，不时会发出异响。壁挂炉清洗：1) 外壳：平时勤用布擦；2) 烟道：注意不要被异物堵塞；内部换水：3) 将补水阀打开，在压力加到2bar时关闭（压力不要超过3）；4) 打开最后一组暖气片的泄水阀（或是地暖的泄水阀），系统内的脏水会流出；5) 等脏水流干净以后，关闭泄水阀，第二次打开进水开关加压至2bar或3bar；第6) 反复几次的泄水和加水，冲洗第1步就算完成了，然最后把卸水阀和进水阀同时打开，直到彻底冲洗干净为止；7) 冲洗完毕后，加满新鲜的软化水，升压至1.2bar就可以了。

注意：秋天和入冬时要再进行一次冲洗和换水，但加压一定不能超过1.5，压力过高时可打开泄水阀，放出一些水。家庭采暖设备使用寿命都很长，萍乡电地暖，燃气壁挂炉内部结构精巧，技术含量较高，一般不会出现问題，但这并不意味着安装完壁挂炉就高枕无忧了，壁挂炉其它电器设备一样，都需要定期进行清洗保养，别墅电地暖，壁挂炉清洗保养可以让壁挂炉使用效率更高，使用寿命更长。

水地暖供暖前需试水

跟散热器采暖系统一样，采暖季来临之前，水地暖系统也要进行必要的试水。试水时应注意逐步注入热水然后才启动水地暖系统。首先半开分水器供水总环路阀门，电地暖施工，将热水注入循环管道里。然后检查分水器接口有无异样，并逐个打开分水器各支路阀门。若发现分水器及管道渗漏，应及时关闭供水总阀门并及时与开发商或水地暖公司进行联系。水地暖系统打压试水时家里务必留人，以防管道漏水造成对地板的损坏。

水地暖升温要分阶段进行

运行水地暖系统时，一定要注意分阶段对地板进行加热，建议采用每小时升温1摄氏度的方法（全天不超过5摄氏度）逐渐升温，不要一次性把温度调到最高，否则很容易损坏地板。通常，地板表面温度保持在30摄氏度左右为宜，最高应不超过45摄氏度。

地暖管材哪个好？

近几年的管材大都分为以下几种：

管材主要分为X管、铝塑管、PERT管、PB管，有进口和国产的各种品牌，进口产品较贵。

PB管：是当前几种用于热水的塑料管中价格最贵和可靠性最高的品种。

PERT塑料管：具有可以热熔连接、原料性能稳定可靠和柔韧性好等优点，其综合的优良特性使之在地板辐射采暖领域中具有一定的竞争力。价格适中。

PEX管：是目前欧洲在地暖系统中使用量最大的一个品种。进口和国产的差价更大，低价位的产品应用存在一定的风险。

铝塑管：热膨胀系数小，抗渗氧，品质极佳

地暖管材特性：易弯曲、抗老化、耐腐蚀、抗渗氧、耐温、耐压、不结垢、水阻力及膨胀系数等

价位：5~20元/米。

龙裕暖通(图)-电地暖怎么安装-萍乡电地暖由江西省龙裕实业有限公司提供。江西省龙裕实业有限公司（www.xhsmj.com）为客户提供“中央空调,中央供暖,暖气片,中央新风,家庭净水,空调维保”等业务，公司拥有“中央空调,中央供暖,暖气片,中央新风,家庭净水,空调维保”等品牌。专注于中央空调等行业，在江西南昌有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：童经理。