

# 耐水腻子粉 耐水腻子粉生产商 祥得士

产品名称	耐水腻子粉 耐水腻子粉生产商 祥得士
公司名称	天津市大明洋化学建材有限公司潍坊分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市潍城经济开发区
联系电话	15064470066

## 产品详情

适用范围： 1. 墙体水泥抹灰面层批腻子。 2. 墙体保温、抗裂砂浆面层批腻子。  
3. 保温挤塑板面层、车库顶棚罩面腻子。 4. 旧墙体磁砖面改造涂料层罩面腻子。

操作程序及施工要求： 1. 清理基层：清除表面浮灰，疏松物与油污等。  
2. 要求基层含水率 10%，PH值 < 10。 3. 施工前，用水将建筑腻子粉调和成腻子膏（可根据操作要求适度调整加水量）。参考重量比例为（2：1）即两份腻子粉加1份水。  
4. 底层腻子刷均后，刮缝或不平部位局部用砂皮打平。  
5. 腻子批好后，根据天气和温度进行养护。

天津市大明洋化学建材有限公司潍坊分公司专业生产腻子粉，腻子膏厂家，欢迎新老客户来电订购我公司产品！

祥得士108胶精选特种合成胶和多种进口助剂调制而成。该产品没有毒、无味并通过了国家质量体系认证和中国环境标志产品认证，属双绿色产品。

产品名称：祥得士108胶

产品介绍：

性能特点：祥得士108建筑胶粘剂是一种新型高分子建筑胶，无色或淡黄色透明胶体，与石膏、水泥、无机矿粉配合性好，耐水腻子粉生产商，具有粘结强度高和优良的保水性。

适用范围：可与水泥砂浆配合粘贴墙砖、地砖；可与石膏配合填补墙面坑槽，优质耐水腻子粉，石膏板接缝；可与滑石粉、重钙粉配合可调制各种功能性涂料及腻子。

使用方法：可与水泥砂浆配合粘贴墙砖、地砖；可与石膏配合填补墙面坑槽，耐水腻子

粉生产厂家，石膏板接缝；可与滑石粉、重钙粉配合可调制各种功能性涂料及腻子。

技术指标：符合Q/12HX4211-2012

天津市大明洋化学建材有限公司潍坊分公司欢迎新老客户来电咨询！

使用方法：

- 1、用钢刮板或抹刀按常规批刮，耐水腻子粉，刮涂次数不可过多，通常批刮两次，第二次涂层在前涂层干透情况下方可施工。
- 2、批刮厚度0.5 - 1.0mm，用量1 - 1.5kg/立方米，一般两遍成活。
- 3、腻子干后，用320或240砂纸进行打磨，尽快涂刷涂料或粘贴墙纸。
- 4、用量：理论消耗值：1-1.5公斤/平方米（腻子厚度1毫米）。
- 5、表面处理：墙体表面平滑或为新型建筑材料，如石膏隔墙板，聚苯板，纸面石膏板等需用界面剂处理。
- 6、刮涂找平：由于腻子强度高，应在腻子处于半干状态下（用手轻压不变形）用刮板收光找平。

天津市大明洋化学建材有限公司潍坊分公司欢迎新老客户来电咨询！

耐水腻子粉-耐水腻子粉生产商-祥得士(优质商家)由天津市大明洋化学建材有限公司潍坊分公司提供。行路致远，砥砺前行。天津市大明洋化学建材有限公司潍坊分公司（[www.wfdamingyang.com](http://www.wfdamingyang.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为室内涂料较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!