

连云港玻璃钢雕塑定做 玻璃钢雕塑定做 江苏晟和雕塑厂家

产品名称	连云港玻璃钢雕塑定做 玻璃钢雕塑定做 江苏晟和雕塑厂家
公司名称	东莞晟和环境艺术工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市南城区周溪众利路聚大电商产业园
联系电话	13925869956

产品详情

购买玻璃钢雕塑的时候最需要注意哪里？

玻璃钢雕塑不同于传统的石雕，在制造上尽管本钱较小可是造型不同运用的模具也会不一样，这样就会影响到整组雕塑的价格，在订货雕塑时分有哪些诀窍和注意事项呢?下面就为我们共享下：购买玻璃钢雕塑要注意什么？

榜首、假如单一的样式造型就定制吧，定制数量10个以上，平摊下来这样会很合算;

第二、假如雕塑样式许多数量很少吗，这种状况能够选购厂家相似挨近的样式雕塑，这样能够省去开磨具雕琢的费用，在制造工期上也会缩短许多，能够节省更多资金。

第三、样式少，数量也不多，价格的话又能很优惠，那在制造工艺上要求就不要太高了，任何事情都是平衡着来的。第四、数量样式不多，可是工艺要求很高，这种状况能够把要定制的玻璃钢雕塑造型细节和尺度描绘的清楚些，这样也简单制造出客户想要的效果。费用天然也会比一般的要贵，雕琢的越精密花费人工和资料以及时刻也会更多。

玻璃钢雕塑的工艺

玻璃钢雕塑是一种凝结当代工艺的雕塑工艺礼品，玻璃钢雕塑的制作工艺流程是非常讲究的，玻璃钢雕塑的基体原材料为玻璃钢，而玻璃钢的可塑性相对而言，是较强的。

玻璃钢雕塑设计应考虑材料工艺特点。玻璃钢易于成型优美的流线型制品，突出作品的时代感，设计时可采用圆弧流线型。由于玻璃钢轻质高强，可制作动感强支撑面积小的作品。玻璃钢雕塑有时需后涂装表层，胶衣具有流平性，固化时在张力的作用下有一定的拉平作用，连云港玻璃钢雕塑定做，不适宜表现细致纹理。这些在设计时应慎重考虑。玻璃钢雕塑可用泥塑，雕塑完成后，自然干燥，就可进行玻璃钢模具的制作了。

玻璃钢雕塑制作采用手糊方法。根据雕塑的形状和特点，泰州玻璃钢雕塑定做，从便于成型与脱模的角度出发，将模具分解为若干个单元进行翻制。依此成型并将它们组合成整体。最后整体处理涂装，玻璃钢是材料，先有泥塑的模型然后通过石膏把泥塑模型翻制出来。再后来就把玻璃钢刷在石膏模子的表面然后将其拼合等其凝固。最后把外面的一层石膏去掉剩下的就是玻璃钢模型了，一部玻璃钢雕塑作品便完成了。

玻璃钢雕塑缺点

弹性模量低：FRP的弹性模量比木材大两倍，但比钢（ $E=2.1 \times 10^5$ ）小10倍，因此在产品结构中常感到刚性不足，玻璃钢雕塑定做，容易变形。

可以做成薄壳结构、夹层结构，也可通过高模量纤维或者做加强筋等形式来弥补。

长期耐温性差：一般FRP不能在高温下长期使用，通用聚酯FRP在50℃以上强度就明显下降，一般只在100℃以下使用；通用型环氧FRP在60℃以上，强度有明显下降。

但可以选择耐高温树脂，使长期工作温度在200~300℃是可能的。

老化现象：老化现象是塑料的共同缺陷，FRP也不例外，在紫外线、风沙雨雪、化学介质、机械应力等作用下容易导致性能下降。

剪切强度低：层间剪切强度是靠树脂来承担的，所以很低。可以通过选择工艺、使用偶联剂等方法来提高层间粘结力，主要的是在产品的设计时，玻璃钢人物雕塑定做，尽量避免使层间受剪。

晟和北京雕塑公司所用到的都为优质环氧树脂，复合材料是由环氧树脂基体和增强材料（纤维及其织物）通过二者之间的界面复合而成的低压成型材料。

按其用途大体上可分为：结构复合材料、功能复合材料和通用型复合材料。结构复合材料着重于力学性能的复合、主要用于承力构件并兼具一定的耐热、耐湿等使用性能；功能复合材料着眼于功能性的复合，但也需要有一定的力学性能。

连云港玻璃钢雕塑定做-玻璃钢雕塑定做-江苏晟和雕塑厂家由东莞晟和环境艺术工程有限公司提供。东莞晟和环境艺术工程有限公司 (www.shenghediaosu.com) 是广东东莞,雕塑的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在晟和雕塑领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创晟和雕塑更加美好的未来。同时本公司 (www.qshs520.com) 还是从事东莞不锈钢雕塑制作,广州铸铜雕塑定制,深圳不锈钢雕塑厂家的厂家,欢迎来电咨询。