

广州安特设备搬迁 发电机组专业设备吊装公司

产品名称	广州安特设备搬迁 发电机组专业设备吊装公司
公司名称	广州安特大件起重服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市海珠区新港东路2600号
联系电话	18988996829

产品详情

安特叉车吊车出租公司是专业搬厂、拆装货柜、重型机器起吊、移位、定位、机械包装、设备刚空吊装、代理保险；我公司拥有8至100吨各类进口工程吊车、汽车自带吊、搬厂大小货车、平板车等。

广州安特起重吊装搬运公司

广州市吊车出租 广州随车吊出租 广州搬运公司 设备搬迁 起重吊装 大件设备吊装
发电机组吊装搬运 变压器吊装搬运 冷水机组吊装搬运

薄腹屋架吊装

屋架吊装前甲方应提前联系好运输事宜。采用旋转吊装法。

起吊前应做好放线工作，并按图集要求在柱顶处焊好梁垫板。

先进行试吊，当屋架稳定后吊离地面20cm，检查各吊点及吊索具，以及构件受力，工切无问题后方可正式吊装。

起吊后使梁中心对准安装中心，然后平稳起钩，当梁吊离到高于柱顶30-50cm时即停车起钩，用溜绳旋转梁头对准柱顶，专业设备吊装公司报价，然后慢慢落钩。用撬棍使屋架中心线对准柱顶的定位线，刚接触柱顶时，好刹车。采用目测尺量及吊线坠的方法，进行梁的定位垂直线度的校正工作，然后采用三边杉进行临时固定，调整后，进行焊接固定。

焊接固定进，梁两端同时分段对称进行，不得同一侧施焊，避免梁垂直度受影响。

施焊完毕即可摘钩。

技术要求梁垫板三面围焊，梁端两面焊，发电机组专用设备吊装公司，焊厚8mm，梁定位偏差 $\pm 5\text{mm}$ $\pm 3\text{mm}$ 。

安特叉车吊车出租公司是专业搬厂、拆装货柜、重型 机器起吊、移位、定位、机械包装、设备刚空吊装、代理保险；我公司拥有8至100吨各类进口工程吊车、汽车自带吊、搬厂大小货车、平板车等。

广州安特起重吊装搬运公司

广州市吊车出租 广州随车吊出租 广州搬运公司 设备搬迁 起重吊装 大件设备吊装
发电机组吊装搬运 变压器吊装搬运 冷水机组吊装搬运

吊装施工前应具备的条件

技术准备

- 1 吊装施工方案已按有关规定的程序审批完毕。
- 2 参加吊装施工的有关人员经过专业培训合格，吊装责任工程师已向全体人员进行了吊装技术交底，南沙区专用设备吊装公司，安全责任人员负责向所有参加吊装施工的人员进行安全教育。
- 3 土建专业已提供了完整的设备基础交工资料，基础沉降观测原始数据齐全，基础经复验合格。
- 4 各台设备已按设备制造图、施工图等有关文件要求进行检验合格。塔组对完后试压应已合格，需穿衣戴帽的梯子平台、栏杆、配管、电气、仪表、防腐、保温按图施工完毕；各项检验、施工记录齐全且经检查合格，设备安装位置座标、方位核对无误。
- 5 各项检测仪器、工具按规定位置架设妥当，吊装的安全质量保证体系人员各就各位。

安特叉车吊车出租公司是专业搬厂、拆装货柜、重型 机器起吊、移位、定位、机械包装、设备刚空吊装、代理保险；我公司拥有8至100吨各类进口工程吊车、汽车自带吊、搬厂大小货车、平板车等。

广州安特起重吊装搬运公司

广州市吊车出租 广州随车吊出租 广州搬运公司 设备搬迁 起重吊装 大件设备吊装
发电机组吊装搬运 变压器吊装搬运 冷水机组吊装搬运

吊钩的使用：

- 1、吊钩必须用整块负材锻制，专用设备吊装公司一站式服务，不准用铸造的，表面应光滑，不得有裂纹、刻痕、剥裂、钝角等缺陷；更不准进行补焊修理。
- 2、不准用焊接钩、钢筋钩。

- 3、使用中吊钩不准硬别或歪扭。以免吊钩变形或脱落。
- 4、吊钩应注有载重能力并不准自由下滑。
- 5、必须设有防止脱钩的吊钩保险装置。
- 6、经常检查钩体查钩体是否有裂纹、变形和磨损等情况，出现上述情况必须马上更换。

钢丝绳的使用：

- 1、钢丝绳不得造成绳环的扭结；
- 2、钢丝绳使用中不准超负荷，不得有脱钩和扭曲，吊钩时在棱角处要加垫。
- 3、钢丝绳穿浇滑轮时，其滑轮边缘不得有破损和裂口。
- 4、钢丝绳禁止与带电金属接触。
- 5、钢丝绳在卷筒上缠绕时要逐圈排列整齐，不准错叠或义缝。
- 6、起重吊装作业中，严格遵守钢丝绳报废更新标准GB6067-85规定。

广州-安特设备搬迁-发电机组专业设备吊装公司由广州安特大件起重服务有限公司提供。广州-安特设备搬迁-发电机组专业设备吊装公司是广州安特大件起重服务有限公司（www.gzante88.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：欧祥灿。